

Intérieur

Norme: CE
EN 60598-1
EN 60598-2-2
RT 2012
RE 2020

Tension: 230V/50Hz

Classe électrique: CL2

Fil incandescent: 750°C

Étanchéité: IP65 (Dessous)/IP20 (Dessus)

Résistance aux chocs: IK07/2J

Chromaticité: SDCM3

Sécurité photobiologique: IEC 62471 RGO (sans risque)

Compatibilité ZHAGA: Non

Taux de distorsion harmoniques: <15

Facteur puissance: >0,90

Marque: XELIUM

Spot décoratif, encastré, carré. Couleur d'éclairage facilement modifiable par le biais d'un switch intégré dans le driver (CCT 2700-3200-4000K). Equipé de lentille de diffusion pour un éclairage uniforme et d'un réflecteur carré rouge très basse luminance. Colerette carrée de dimensions 82x82mm en matière plastique afin de garantir la bonne tenue dans le temps dans les environnements corrosifs (ex: milieux salins). Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation déportée du luminaire avec connection rapide équipée de bornier à repiquage.

Diffuseur DRC: Dark Red Carré. Très basse luminance pour un éclairage confortable.

Type éclairage: Direct


Applications: Accueil, Bureau, Hôtel, Circulations, Salle à manger, Salle de restaurant, Salle de réunion, Salon, Spa, Sanitaires, WC ...

Type de pose: Encastré au plafond

Coloris: Blanc, Noir



Version 5W



Coloris



Détails



Gamme produit



Alyzia DWR CCT



Alyzia DBR CCT



Alyzia DGR CCT



Alyzia DRR CCT



Alyzia DWC CCT



Alyzia DBC CCT



Alyzia DGC CCT



Alyzia DRC CCT

Temp. de couleur	Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	IRC	Faisceau	UGR	Maintien Flux L80B10	Durée de vie Driver	Gradation	Recouvrable	Poids	Garantie
2700 K	480 lm	5W	96 lm/W	>80	42°	14	>50.000h	>50.000h	Coup. phase	Oui	0,2 kg	3 ans
3200 K	520 lm	5W	104 lm/W	>80	42°	14	>50.000h	>50.000h	Coup. phase	Oui	0,2 kg	3 ans
4000 K	500 lm	5W	100 lm/W	>80	42°	14	>50.000h	>50.000h	Coup. phase	Oui	0,2 kg	3 ans

* ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires.
Luminaire mesuré au laboratoire.
Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C