




aramo

GARANTIE 5 ANS



- CE
- IP20
- ZHAGA
- 230V-50Hz
- 850°C
- SDCM 3
- CL1
- IK07/2J
- IEC 62471 RG1

Applique décorative équipée de technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et consommation réduite. Eclairage d'ambiance DIRECT/INDIRECT. Prévu uniquement pour installation sur colonnes de type LEGRAND. Corps en aluminium et acier laqué par poudrage gris (RAL9006).

Diffuseur ML: micro-lentilles anti éblouissement (UGR<19) spécialement conçu pour garantir un éclairage confortable avec un très faible niveau d'éblouissement.



- + INTÉRIEUR
- + GESTION D'ÉCLAIRAGE
- + OPEN SPACE
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- + BUREAU
- + ...
- + DÉTECTION DE MOUVEMENT

○ DALI 50.000h



Equippée de cellule de détection automatique de présence et de luminosité Actilume DALI PHILIPS

Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	Maintien flux 30.000h **	Maintien flux 50.000h **	Poids
6600lm	152lm/W	4450lm	= 2x55W	48W	92lm/W	4000K	UGR15	L90B20	L80B20	5,1 kg
6280lm	145lm/W	4200lm	= 2x55W	48W	87lm/W	3000K	UGR15	L90B20	L80B20	5,1 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 50%, après 2000h de fonctionnement
 ** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires