





# ares led dpb



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 960°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62472 RG1

SUSPENSION ou PLAFONNIER décoratif saillie équipé de module LED. Corps en acier laqué gris RAL9006 par poudrage.

Optique DPB : Double Parabole grand Brillant en aluminium anodisé. Très basse luminance pour un éclairage confortable (UGR 15-18).



## OPTION



KIT de suspension 2m

- + INTÉRIEUR
- + BUREAU
- + CIRCULATION

- + SURFACE DE VENTE
- + SCOLAIRE
- + ...

○ HF 70.000h

○ DALI 70.000h

## COLORIS



gris RAL9006



blanc RAL9003

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	L	E	D	Maintien flux 50.000h**	Maintien flux 70.000h**	Poids
5790 lm	= 2x49W	59W	98 lm/W	4000K	UGR14-17	1545 mm	1290 mm	1200 mm	L80B10	L70B10	4 kg
4510 lm	= 2x35W	43W	104 lm/W	4000K	UGR14-16	1545 mm	1290 mm	1200 mm	L80B10	L70B10	4 kg
3870 lm	= 2x28W	38W	101 lm/W	4000K	UGR15-17	1245 mm	990 mm	900 mm	L80B10	L70B10	2,5 kg

\* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement  
\*\* ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires