



CE
230V-50Hz
CL2

IP44
850°C
IK07/2J

SDCM 5
IEC 62471 RG0

REGLETTE de salle de bain et applique murale. Équipée d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps et diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs. Alimentation électronique intégrée dans le luminaire. Deux versions disponibles : avec et sans interrupteur.



HF
30.000h

IRC80

blanc
RAL9003



+ INTÉRIEUR
+ SANITAIRES

+ VESTIAIRES
+ SANTÉ

+ ...



option

version équipée d'un interrupteur
(uniquement sur la version 600 mm)



VERSION EQUIPÉE
D'EMBOUTS DÉCORATIFS CHROMÉS

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien flux 30.000h **	L (mm)	Poids
1210 lm	2x14W	15W	80 lm/W	4000K	L72B10	600	0,35 kg
720 lm	1x14W	8W	90 lm/W	4000K	L80B10	600	0,35 kg
710 lm	1x14W	8W	88 lm/W	4000K	L72B10	350	0,25 kg

* Comparaison avec luminaire équipé d'un diffuseur opal à LOR 50%, après 2000h de fonctionnement

** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires