



calgary 100

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 220/240V-50/60Hz
- CL1
- IP66
- 850°C
- IK08/6J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG0
- EN 60598-2-22
- THD <15
- Fact. puiss. >0,9

SUSPENSION décorative et industrielle, équipée de modules LED. Corps en fonte d'aluminium. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Équipée d'un verre de protection prismatique afin de garantir une parfaite homogénéité. Livrée en KIT monté équipé de connecteur rapide WIELAND. Alimentation intégrée dans le luminaire.



- + ENTREPÔT/ATELIER
- + INDUSTRIE
- + Surface commerciale

+ ...

○ HF >120.000h

○ DALI T&D R2M >120.000h



EXISTE ÉGALEMENT
CALGARY 200

Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	UGR	Maintien Flux L90B10	Maintien Flux L80B10	Poids	Garantie
7100 lm	74.0W	96lm/W	4000K	>80	16	>100.000h	>150.000h	5.80 KG	5 ans
6900 lm	74.0W	93 lm/W	3000K	>80	16	>100.000h	>150.000h	5.80 KG	5 ans

ex: L90B10 : 90% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.