




# camelia

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V/50Hz
- CL1
- IP65
- 850°C
- IK10/20J
- SDCM 3
- IEC 62471 RGO

Borne extérieure décorative équipée de technologie LED. Corps en fonte d'aluminium. Traitement spécial AKZO pour applications extérieures avec laquage gris anthracite RAL7016. Diamètre 118mm. Visserie en INOX 316. Diffuseur 360° dirigé vers le sol en polycarbonate résistant aux chocs ANTI UV. Alimentation intégrée dans le luminaire. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connecteur WIELAND. Livrée avec figes de scellement pour installation rapide.



LIVRÉE AVEC



figes de scellement

- + EXTÉRIEUR
- + CIRCULATIONS
- + JARDINS

- + PARCS
- + LIEUX PUBLICS
- + ...

○ HF 55.000h



diffuseur 360° dirigé vers le sol



EXISTE ÉGALEMENT  
ACHILLEA

Flux utile (sortant)  
420 lm

Consommation (système)  
9W

Temp. de couleur  
3000K

Maintien flux 55.000h\*\*  
L90B10

Poids  
1,5 kg

\*\* ex: L90B10 : 90% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires