




# capri led

**GARANTIE 5 ANS**



- CE
- 230V
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

**PLAFONNIER saillie** équipé d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps en acier laqué blanc par poudrage. Très faible hauteur : 55mm.

**Diffuseur DPB:** Double parabole brillant en aluminium anodisé. Très basse luminance. Flancs fermés.



+ INTÉRIEUR

+ BUREAU

+ ...

○ HF 50.000h

○ DALI 50.000h

## OPTION



**KIT de suspension**

| Flux utile (luminaire) | Équivalence* (Fluorescent) | Consommation (système) | Efficacité (système) | Temp. de couleur | Maintien flux 30.000h ** | Maintien flux 50.000h ** | Poids  |
|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 3720 lm                | = 4x14W                    | 40W                    | 93 lm/W              | 4000K            | L90B10                   | L80B10                   | 4,4 kg |
| 2880 lm                | = 3x14W                    | 31W                    | 92 lm/W              | 4000K            | L95B10                   | L85B10                   | 4,4 kg |

\* Comparaison avec luminaire à LOR 75%, après 2000h de fonctionnement  
\*\* ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires