



# clecy ip65

**GARANTIE 5 ANS**



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP65
- 750°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RG0

PLAFONNIER encastré au design élégant et contemporain. Protégé contre l'humidité (IP65). Equipé d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps en profilé d'aluminium laqué blanc RAL9010 par poudrage. Diffuseur en PMMA spécialement conçu pour garantir une parfaite homogénéité sur la totalité de la surface de diffusion et créer un effet unique de puits de lumière. Alimentation non étanche (IP20) déportée du luminaire.



## REMARQUE



VERSION 34/26W



VERSION 42W

+ INTÉRIEUR  
+ SANTÉ  
+ SANITAIRE

+ SALLE BLANCHE  
+ CUISINE  
+ ...

○ HF 50.000h

○ DALI 70.000h

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien flux 50.000h **	Maintien flux 70.000h **	Poids
4370 lm	> 4x14W	42W	104 lm/W	4000K	L82B10	L70B10	6 kg
3660 lm	= 4x14W	34W	107 lm/W	4000K	L84B10	L72B10	6 kg
2870 lm	= 3x14W	26W	110 lm/W	4000K	L86B10	L74B10	6 kg

\* Comparaison avec luminaire à LOR 75%, après 2000h de fonctionnement  
\*\* ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires