


COSMO 800 OP

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RGO

SUSPENSION, PLAFONNIER décoratif équipé de module LED. Eclairage direct. Corps en aluminium laqué par poudrage.

OP: Diffuseur OPALE pour garantir une parfaite homogénéité.



- + INTÉRIEUR
- + CIRCULATION
- + SURFACE DE VENTE
- + ...

- HF 70.000h
- DALI 70.000h

DISPONIBLE DANS LA GAMME ...



COSMO 440 OP



COSMO 1065 OP

COLORIS



blanc 9016



noir 9005



gris 9006

OPTION



Kit de suspension 2m avec câblage 5x0,75mm²

Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien flux 50.000h **	Maintien flux 70.000h **	Poids
6200 lm	149 lm/W	4590 lm	= 4x24W	46W	99 lm/W	4000K	L80B20	L70B20	12 kg
5950 lm	143 lm/W	4410 lm	= 4x24W	46W	95 lm/W	3000K	L80B20	L70B20	12 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 65%, après 2000h de fonctionnement

** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires