



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RGO
- THD<15
- Facteur de puissance >0,9

SUSPENSION, PLAFONNIER décoratif équipé de module LED. Eclairage direct. Corps en aluminium laqué par poudrage.

ML: Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, non éblouissant.

- + Accueil
- + Bureau
- + Circulations
- + Salle de réunion

- HF R2M >100.000h
- DALI T&D R2M >100.000h

DISPONIBLE DANS LA GAMME ...

Diffuseur OPALE

COSMO 320 OP XTREMA
COSMO 440 OP XTREMA
COSMO 520 OP XTREMA
COSMO 630 OP XTREMA
COSMO 800 OP XTREMA
COSMO 1065 OP XTREMA

Diffuseur Micro lentille UGR<19

COSMO 320 ML XTREMA
COSMO 440 ML XTREMA
COSMO 520 ML XTREMA
COSMO 630 ML XTREMA

COLORIS



blanc 9016



noir 9005



gris 9006

OPTION



Kit deuspension 1,5m avec câblage 5x0,75mm²
Kit de suspension 5m avec câblage 5x0,75mm²

| Flux utile (sortant) | Consommation (système) | Efficacité (système) | Temp. de couleur | IRC | UGR | Maintien flux L80B10 ** | Maintien flux L50B10 ** | Poids |
|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----|-----|-------------------------|-------------------------|--------|
| 4600 lm | 36W | 127 lm/W | 4000K | >84 | 19 | >80.000h | >50.000h | 4,3 kg |
| 4470 lm | 36W | 124 lm/W | 3000K | >84 | 19 | >80.000h | >50.000h | 4,3 kg |

** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%