




cova op

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP40
- 850°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RGO

Applique ou plafonnier décoratif étanche à la poussière. Equipée de technologie LED. Colerette carrée 315x315mm laquée blanc par pou-drage.

OP: Diffuseur OPALE pour garantir une parfaite homogénéité.



- + INTÉRIEUR
- + BUREAU
- + CIRCULATION
- + SANITAIRES

- + VESTIAIRES
- + GESTION D'ÉCLAIRAGE
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- + ...

○ HF 90.000h

○ DALI 90.000h

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien flux 30.000h **	Maintien flux 60.000h **	Poids
2090 lm	> 2x26W	22W	95 lm/W	4000K	L90B10	L80B10	2,7 kg
1620 lm	= 2x26W	16W	101 lm/W	4000K	L91B10	L81B10	2,7 kg
1950 lm	> 2x26W	22W	88 lm/W	3000K	L90B10	L80B10	2,7 kg
1510 lm	= 2x26W	16W	94 lm/W	3000K	L91B10	L81B10	2,7 kg

* Comparaison avec luminaire équipé d'un diffuseur opal à LOR 55%, après 2000h de fonctionnement
 ** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires