


DANA 225 PRO

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP44 dessous
- 850°C
- IK06/1J
- SDCM 3
- IEC 62471 RG0
- THD <15
- Fact. de puiss. >0,9

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe. Équipé de technologie LED. Corps en fonte d'aluminium de diamètre 225mm avec finition par poudrage blanc. Diffuseur OPAL pour une répartition homogène de la lumière. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Livré avec alimentation déportée du luminaire.



- + CIRCULATION
- + SANITAIRES
- + VESTIAIRES
- + ...

- DALI T&D >70.000h



Existe également
Dana 165

Flux utile (sortant)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	UGR	Maintien flux L80B10 *	Maintien flux L90B10 *	Poids
1860 lm	13W	143 lm/W	4000K	>80	UGR22	>90.000h	>60.000h	0,31 kg
1270 lm	9W	141 lm/W	4000K	>80	UGR22	>100.000h	>70.000h	0,31 kg

* ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires