



CE
230V-50Hz
CL2

IP44
750°C
IK06/1J

IEC 62471 RG0

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe. Équipé de technologie LED. Corps en fonte d'aluminium de diamètre 225mm avec finition par poudrage blanc RAL9010. Diffuseur OPAL pour une répartition homogène de la lumière. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Livré avec alimentation déportée du luminaire.

HF
50.000h

DALI
50.000h

IRC80

blanc
RAL9010



+ INTÉRIEUR
+ BUREAU
+ CIRCULATION
+ SANITAIRES

+ VESTIAIRES
+ GESTION D'ÉCLAIRAGE
+ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
+ ...

REMARQUE



VERSION 13W



VERSION 22/18W



à voir également
[Daria 165](#)

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	L70B50	L70B10	Poids
1820 lm	= 2x26W	22W	82 lm/W	4000K	26	50.000 h	36.000 h	0,51 kg
1510 lm	> 2x18W	18W	83 lm/W	4000K	25	> 50.000 h	38.000 h	0,51 kg
1120 lm	= 2x18W	13W	86 lm/W	4000K	24	> 50.000 h	40.000 h	0,51 kg

* Comparaison avec luminaire équipé d'un diffuseur opale à LOR 55%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L70B10 : 70% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires