

decoral led pc 515

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

SUSPENSION décorative équipée d'un module LED FORTIMO (PHILIPS). Corps tubulaire en tôle d'acier laqué par poudrage gris RAL9006 (RAL sur demande). Diffuseur de diamètre 515mm en polycarbonate prismatique. Alimentation intégrée dans le luminaire. Livrée avec les accessoires de suspension de 1,5m (d'autres longueurs sur demande).



- + INTÉRIEUR
- + CIRCULATION
- + SURFACE DE VENTE

- + GESTION D'ÉCLAIRAGE
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- + ...

○ HF 50.000h

○ DALI



Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	Maintien flux 30.000h **	Maintien flux 50.000h **	Poids
5215 lm	123 lm/W	4800 lm	> 2x42W	47W	102 lm/W	4000K	UGR14	L90B30	L80B30	4,8kg
4807 lm	114 lm/W	4420 lm	> 2x42W	47W	94 lm/W	3000K	UGR14	L90B30	L80B30	4,8kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement
 ** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires