

# decoral led pc 315

**GARANTIE 5 ANS**



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

SUSPENSION décorative équipée d'un module LED conforme aux exigences ZHAGA. Corps tubulaire en tôle d'acier laqué par poudre gris RAL9006 (RAL sur demande). Diffuseur de diamètre 315mm en polycarbonate prismatique. Alimentation intégrée dans le luminaire. Livrée avec les accessoires de suspension de 1,5m (autres longueurs sur demande).



- + INTÉRIEUR
- + CIRCULATION
- + SURFACE DE VENTE

- + GESTION D'ÉCLAIRAGE
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- + ...

○ HF 50.000h

○ DALI



Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	Maintien flux 30.000h **	Maintien flux 50.000h **	Poids
3993 lm	131 lm/W	3090 lm	> 2x32W	33W	93 lm/W	4000K	UGR14	L90B10	L80B10	3,2kg
3684 lm	121 lm/W	2910 lm	> 2x32W	33W	88 lm/W	3000K	UGR14	L90B10	L80B10	3,2kg

\* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement  
 \*\* ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires