

decoral led pc 415

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

SUSPENSION décorative équipée d'un module LED conforme aux exigences ZHAGA. Corps tubulaire en tôle d'acier laqué par poudre gris RAL9006 (RAL sur demande). Diffuseur de diamètre 415mm en polycarbonate prismatique. Alimentation intégrée dans le luminaire. Livrée avec les accessoires de suspension de 1,5m (autres longueurs sur demande).



- + INTÉRIEUR
- + CIRCULATION
- + SURFACE DE VENTE

- + GESTION D'ÉCLAIRAGE
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- + ...

○ HF 50.000h

○ DALI



Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	Maintien flux 30.000h **	Maintien flux 50.000h **	Poids
4646 lm	127 lm/W	3500 lm	= 2x42W	39W	89 lm/W	4000K	UGR14	L90B20	L80B20	4kg
4283 lm	117 lm/W	3230 lm	> 2x32W	39W	82 lm/W	3000K	UGR14	L90B20	L80B20	4kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement
 ** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires