

CE
230V/50Hz
CL2
850°C
IP20
IK07/2J

SDCM 3
IEC 62471 RG1 (sans risque)

Spot décoratif rond, bidirectionnel orientable à 30°. Corps en fonte d'aluminium de diamètre 84mm. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Equipé d'une lampe 230V interchangeable à longue durée de vie.



Prévu pour

ACCUEIL
CIRCULATION
CUISINE
SALLE A MANGER
SALLE DE RESTAURANT
SALON
SANITAIRES
WC

Type de pose


Encastré au plafond

Connexion



AC

Dimensions



75

Flux (module)	Puissance (module)	Efficacité (module)	Temp. de couleur	IRC	Faisceau	Maintien Flux L70B50	Plage de fonct.	Connexion	Gradation	Lampe	Garantie
760 lm	9.5W	80 lm/W	3000K	>90	36°	>50.000h	-20°C / 25°C	AC	Coupure de phase	TRIDONIC	5 ans
810 lm	9.5W	85 lm/W	4000K	>90	36°	>50.000h	-20°C / 25°C	AC	Coupure de phase	TRIDONIC	5 ans

ex: L70B50 : 70% de maintien du flux initial pour 50% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.