


# elis 190 trv

**GARANTIE 5 ANS**



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP44
- 960°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe équipé d'un module LED. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Diffuseur en verre transparent. Corps et réparateur de chaleur en fonte d'aluminium. Collette avec finition par poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts.

Grand brillant à facettes, brillanté électro-chimiquement à 99,98%

- LED
- IRC > 80
- IP44



- + INTÉRIEUR
- + BUREAU
- + CIRCULATION
- + SANITAIRES
- + VESTIAIRES
- + GESTION D'ÉCLAIRAGE
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- + ...

- HF 70.000h
- HF 90.000h
- DALI 90.000h

DISPONIBLE EN VERSION SHOP LIGHTING

- Boulangerie
- Viande blanche
- Viande rouge
- Poisson
- IRC90
- IRC97

COLORIS



blanc



noir



gris

Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Faisceau	UGR	Maintien flux 50.000h**	Maintien flux 70.000h**	Poids
4890 lm	161 lm/W	3520 lm	= 2x42W	33W	106 lm/W	4000K	36°	UGR19	L80810	L74810	1,03 kg
3870 lm	167 lm/W	2790 lm	> 2x32W	26W	107 lm/W	4000K	36°	UGR19	L83810	L80810	1,03 kg
2820 lm	174 lm/W	2030 lm	= 2x26W	18W	112 lm/W	4000K	36°	UGR19	L85810	L82810	1,03 kg
4770 lm	157 lm/W	3430 lm	= 2x42W	33W	103 lm/W	3000K	36°	UGR19	L80810	L74810	1,03 kg
3770 lm	163 lm/W	2720 lm	> 2x32W	26W	104 lm/W	3000K	36°	UGR19	L83810	L80810	1,03 kg
2750 lm	170 lm/W	1980 lm	= 2x26W	18W	110 lm/W	3000K	36°	UGR19	L85810	L82810	1,03 kg

\* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement  
 \*\* ex: L80820 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires