


elis 230 trv

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP44
- 960°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe équipé d'un module LED. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Diffuseur en verre transparent. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Collette avec finition par poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts.

Grand brillant à facettes, brillanté électro-chimiquement à 99,98%



- + INTÉRIEUR
- + BUREAU
- + CIRCULATION
- + SANITAIRES
- + VESTIAIRES
- + GESTION D'ÉCLAIRAGE
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- + ...

- HF 70.000h
- HF 90.000h
- DALI 90.000h



DISPONIBLE EN VERSION SHOP LIGHTING



COLORIS



blanc



noir



gris

Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Faisceau	UGR	Maintien flux 50.000h**	Maintien flux 70.000h**	Poids
6350 lm	152 lm/W	5080 lm	= 2x70W	46W	110 lm/W	4000K	50°	UGR19	L80B10	L74B10	1,54 kg
4890 lm	161 lm/W	3910 lm	= 2x42W	33W	118 lm/W	4000K	50°	UGR19	L85B10	L82B10	1,54 kg
2820 lm	174 lm/W	2250 lm	= 2x26W	18W	125 lm/W	4000K	50°	UGR19	L90B10	L85B10	1,54 kg
6190 lm	149 lm/W	4950 lm	= 2x70W	46W	107 lm/W	3000K	50°	UGR19	L80B10	L74B10	1,54 kg
4770 lm	157 lm/W	3810 lm	= 2x42W	33W	115 lm/W	3000K	50°	UGR19	L85B10	L82B10	1,54 kg
2750 lm	170 lm/W	2200 lm	= 2x26W	18W	122 lm/W	3000K	50°	UGR19	L90B10	L85B10	1,54 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement
 ** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires