

CE
230V/50Hz
CL2
850°C
IP65 (Dessous)/IP65 (Dessus)
IK08/6J

SDCM 3
IEC 62471 RG0 (sans risque)
ZHAGA
THD<15
Facteur puissance >0,9

Luminaire encastré DOWN LIGHT décoratif, rond. Équipé d'un module LED. Réflecteur en aluminium grand brillant à haute réflectance brillante. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Collette de diamètre 127mm avec finition par poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation IP20 déportée du luminaire.

Diffuseur SO : Diffuseur Semi-Opale à haut rendement pour un éclairage homogène et puissant.



Alimentation

HF >70.000h

DALI T&D >70.000h



Prévu pour

ACCUEIL
CIRCULATION
CUISINE
HOTEL
SALLE A MANGER
SALLE DE BAIN
SALON
SANITAIRES
VESTIAIRE
WC

Type de pose

Encastré au plafond

Dimensions



Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	UGR	Maintien Flux L90B10	Poids	Garantie
1240 lm	8.0W	155 lm/W	3000K	>80	22	>180.000h	0.44 KG	5 ans
1470 lm	10.0W	147 lm/W	3000K	>80	22	>160.000h	0.44 KG	5 ans
1690 lm	12.0W	141 lm/W	3000K	>80	22	>140.000h	0.44 KG	5 ans
1900 lm	14.0W	136 lm/W	3000K	>80	22	>120.000h	0.44 KG	5 ans
1300 lm	8.0W	163 lm/W	4000K	>80	22	>180.000h	0.44 KG	5 ans
1530 lm	10.0W	153 lm/W	4000K	>80	22	>160.000h	0.44 KG	5 ans
1760 lm	12.0W	147 lm/W	4000K	>80	22	>140.000h	0.44 KG	5 ans
2000 lm	14.0W	143 lm/W	4000K	>80	22	>120.000h	0.44 KG	5 ans

Equivalence : Comparaison avec luminaire à LOR 65%, après 2000h de fonctionnement
ex: L90B10 : 90% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.