



# finesse dpb



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 960°C
- IK07/2J

PLAFONNIER encastré pour tubes fluorescents T5. Corps en acier laqué blanc par poudrage. Tôle décorative micro-perforée entre les tubes. Très faible hauteur: 60mm. Montage en faux plafond 600x600 à fers apparents ou par-dessous à l'aide de brancards optionnels. Livré en version KIT prêt à poser.

**DPB TOP** : Double parabole brillant en aluminium anodisé. Très basse luminance. Flancs fermés.

**DPB MAX** : Double parabole grand brillant en aluminium anodisé extra-pur. Très basse luminance. Flancs fermés. Récupérateurs de flux pour améliorer le rendement.



+ INTÉRIEUR    + BUREAU    + SCOLAIRE    + ...

- HF 50.000h
- DALI



version double allumage  
Nous consulter pour les tarifs

OPTION



KIT de fixation plafond plâtre  
(pose par dessous)

Puissances	Culot	L (mm)	A (mm)	L (mm)	FINESSE DPB TOP		FINESSE DPB MAX	
					UTE	UGR	UTE	UGR
1x14W	T5/G5	596	184	576x164	-	-	-	-
1x24W	T5/G5	596	184	576x164	-	-	-	-
1x28W	T5/G5	1196	184 ou 296	1176x164 ou 1176x276	0,80B	<16	0,90B	<16
1x54W	T5/G5	1196	184 ou 296	1176x164 ou 1176x276	0,81B	<19	0,91B	<19
1x35W	T5/G5	1496	184 ou 296	1176x164 ou 1176x276	0,80B	<16	-	-
1x49W	T5/G5	1496	184 ou 296	1176x164 ou 1176x276	0,80B	<16	-	-
1x80W	T5/G5	1496	184 ou 296	1176x164 ou 1176x276	0,81B	<19	-	-
2x14W	T5/G5	596	596 ou 296	576x576 ou 576x276	0,80B	<13	-	-
2x24W	T5/G5	596	596 ou 296	576x576 ou 576x276	-	-	-	-
2x28W	T5/G5	1196	296	1176x276	0,81B	<16	-	-
2x54W	T5/G5	1196	296	1176x276	0,81B	<19	-	-
2x35W	T5/G5	1496	296	1476x276	0,80B	<16	-	-
2x49W	T5/G5	1496	296	1476x276	0,81B	<16	-	-
2x80W	T5/G5	1496	296	1476x276	0,81B	<19	-	-
3x14W	T5/G5	596	596	576x576	0,81B	<13	0,91B	<16
3x24W	T5/G5	596	596	576x576	0,82B	<13	-	-
4x14W	T5/G5	596	596	576x576	0,82B	<13	0,91B	<16
4x24W	T5/G5	596	596	576x576	0,82B	<13	0,91B	<16