




jarvis 150

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP44
- 850°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

Luminaire encastré DOWNLIGHT rond, fixe et de faible hauteur. Équipé d'un module LED conforme aux exigences ZHAGA. Réflecteur en aluminium grand brillant à facettes à haute réflectance brillant électro-chimiquement à 99,98%. Diffuseur en verre sablé entièrement. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Collerette de diamètre 147mm avec finition par poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation déportée du luminaire.



+ INTÉRIEUR
+ BUREAU
+ CIRCULATION
+ SANITAIRES

+ VESTIAIRES
+ GESTION D'ÉCLAIRAGE
+ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
+ ...

○ HF 70.000h

○ DALI 90.000h



Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Faisceau	UGR	Maintien flux 50.000h **	Maintien flux 70.000h **	Poids
2572 lm	150 lm/W	1800 lm	= 2x26W	19W	94 lm/W	4000K	50°	UGR24	L82B10	L72B10	0,54 kg
1860 lm	160 lm/W	1300 lm	> 2x18W	13W	100 lm/W	4000K	50°	UGR23	L85B10	L75B10	0,54 kg
2467 lm	144 lm/W	1740 lm	= 2x26W	19W	91 lm/W	3000K	50°	UGR24	L82B10	L72B10	0,54 kg
1785 lm	153 lm/W	1250 lm	> 2x18W	13W	96 lm/W	3000K	50°	UGR23	L85B10	L75B10	0,54 kg

* Comparaison avec luminaire équipé d'un diffuseur opal à LOR 55%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires