

CE
230V/50Hz
CL2
850°C
IP55
IK10/20J

SDCM 3
IEC 62471 RG0 (sans risque)
THD<15
Facteur Puissance 0,91

Hublot décoratif et fonctionnel ANTI-VANDALE. Diffuseur asymétrique, corps et anneau en polycarbonate ANTI-UV résistants aux chocs. Diamètre 270mm. Livré avec vis ANTI-VANDALES imperdables en INOX et tournevis. Alimentation haute performance intégrée dans le luminaire.

Diffuseur Asymétrique



Alimentation

HF >70.000h

Prévu pour

CAGE D'ESCALIER
CIRCULATION
FAÇADE
SALLE DE BAIN
SANITAIRES
VESTIAIRE
WC

Type de pose

Apparent au plafond
Apparent sur le mur
Fixé sur une façade

Dimensions



Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Plage de fonct.	Poids	Garantie
620 lm	10W	62 lm/W	3000K	>80	>80.000h	>50.000h	-20°C / 30°C	0.85 KG	5 ans
650 lm	10W	65 lm/W	4000K	>80	>80.000h	>50.000h	-20°C / 30°C	0.85 KG	5 ans

L80B10 : 80% de maintien du lux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.