




linda

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 85°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

PROJECTEUR décoratif multidirectionnel équipé de deux modules LED. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Equipé de verres de protection. Fixation sur rail trois allumages. Alimentation intégrée dans le luminaire.



+ INTÉRIEUR  
+ CIRCULATION

+ SURFACE DE VENTE  
+ ...

○ HF 50.000h

DISPONIBLE EN VERSION SHOP LIGHTING



Boulangerie



Viande blanche



Viande rouge



Poisson



Fashion



IRC90



ART IRC98

COMPATIBLE ANEC



candy



casso

Nombre maximum d'appareil par circuit  
en fonction du courant d'appel (Inrush current)

Type de disjoncteur	Qté
- 10A courbe B	7 pcs
- 16A courbe B	12 pcs
- 10A courbe C	12 pcs
- 16A courbe C	20 pcs



EXISTE ÉGALEMENT

ILIADÉ

Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Iodure Métallique)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien flux 30.000h **	Maintien flux 50.000h **	Poids
2x 5340 lm	158 lm/W	2x 4010 lm	> 2x 70W	75W	106 lm/W	4000K	L94B10	L84B10	2,3 kg
2x 3790 lm	168 lm/W	2x 2840 lm	> 2x 35W	50W	113 lm/W	4000K	L95B10	L86B10	2,3 kg
2x 5200 lm	154 lm/W	2x 3910 lm	= 2x 70W	75W	104 lm/W	3000K	L94B10	L84B10	2,3 kg
2x 3690 lm	163 lm/W	2x 2770 lm	> 2x 35W	50W	110 lm/W	3000K	L95B10	L86B10	2,3 kg

\* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement  
\*\* ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires


COLORIS



blanc



noir




gris



black & white

ACCESSOIRES




volets orientables  
anti-éblouissement




réflecteur asymétrique



croix basse luminance



patère



nid d'abeille



verre de protection  
transparent

FAISCEAUX

