




Loly

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

PROJECTEUR décoratif multidirectionnel équipé d'un module LED. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Fixation sur rail trois allumages. Alimentation intégrée dans le luminaire.



+ INTÉRIEUR
+ CIRCULATION

+ SURFACE DE VENTE
+ ...

FAISCEAUX



○ HF 50.000h

DISPONIBLE EN VERSION SHOP LIGHTING



COMPATIBLE ANEC




candy



casso

COLORIS



blanc




noir



gris

ACCESSOIRES



volets orientables
anti-éblouissement



patère



verre de protection
transparent

Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Iodure Métallique)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien flux 30.000h **	Maintien flux 50.000h **	Poids
4390 lm	164 lm/W	3450 lm	> 50W	30W	115 lm/W	4000K	L90B10	L85B10	1,1 kg
2820 lm	174 lm/W	2240 lm	> 35W	18W	124 lm/W	4000K	L95B10	L90B10	1,1 kg
4280 lm	160 lm/W	3400 lm	> 50W	30W	113 lm/W	3000K	L90B10	L85B10	1,1 kg
2750 lm	170 lm/W	2180 lm	> 35W	18W	121 lm/W	3000K	L95B10	L90B10	1,1 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires