




mario 230

GARANTIE 5 ANS



- CE
- IP20
- ZHAGA
- 230V-50Hz
- 850°C
- SDCM 3
- CL2
- IK04/0,5J
- IEC 62471 RG1

Projecteur encastré rectangulaire. Equipé d'un module LED. Réflecteur en aluminium à haut réflectance. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation déportée.



- + INTÉRIEUR
- + SURFACE DE VENTE
- + MISE EN VALEUR

- + GESTION D'ÉCLAIRAGE
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- + ...

○ HF 70.000h

○ DALI 90.000h



Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Iodure Métallique)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien flux 50.000h **	Maintien flux 70.000h **	Poids
4740lm	157lm/W	3470lm	< 70W	35W	99lm/W	4000K	L80B10	L72B10	1,6 kg
3840lm	166lm/W	2720lm	> 35W	26W	104lm/W	4000K	L85B10	L75B10	1,6 kg
4620lm	153lm/W	3280lm	< 70W	35W	93lm/W	3000K	L80B10	L72B10	1,6 kg
3750lm	162lm/W	2660lm	> 35W	26W	102lm/W	3000K	L85B10	L75B10	1,6 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement
 ** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires