



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP65
- 960°C
- IK08/6J
- IEC 62471 RG1

Applique décorative étanche IP65. Eclairage direct. Equipée d'une lampe LED à culot GU10. Corps tubulaire rond en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Verre de diffusion transparent.



+ INTÉRIEUR  
+ EXTÉRIEUR

+ CIRCULATION  
+ FAÇADE

+ ...



COLORIS



blanc  
RAL 9003



noir  
RAL 9005



gris  
RAL 7037



EXISTE ÉGALEMENT  
IBIZA

Nombre de lampes	Flux Lampe ( Dans un cône de 90° )	Equivalence ( Halogène GU10 )	Consommation (système)	Effcacité	Temp. de couleur	IRC	Maintien flux 30.000h **	Maintien flux 50.000h **	Poids	Garantie Lampe	Garantie Luminaire
1	378 lm	50W	5,4W	70 lm/W	3000K	90	L80850	L70850	0,65 kg	2 ans	5 ans
1	392 lm	50W	5,4W	72 lm/W	4000K	90	L80850	L70850	0,65 kg	2 ans	5 ans

\* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement  
\*\* ex: L80820 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires