


naly ml xtrema

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP40
- 850°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RG0

PLAFONNIER encastré équipé de technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps en acier laqué blanc RAL9003 par poudrage. Alimentation déportée du luminaire. Montage en faux plafond 675x675 à ossature en «T» uniquement par-dessus.

ML : Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, non éblouissant (UGR<19).



+ INTÉRIEUR
+ BUREAU

+ SANTÉ
+ ...

○ HF 90.000h

○ DALI 90.000h

INSTALLATION



Montage du luminaire uniquement par le dessus dans les plafonds à ossature en «T»

LA GAMME NALY

Optique ML
Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, non éblouissant (UGR<19).

NALY ML PRO
70.000h HF
UGR 17 (version 33W)
124lm/W (version 33W)

Dimensions disponibles
596x596 (plafonds T 600x600)
670x670 (plafonds T 675x675)

Garantie 5ans

NALY ML XTREMA
90.000h HF ou DALI
UGR 16 (version 28W)
127lm/W (version 28W)

Dimensions disponibles
596x596 (plafonds T 600x600)
670x670 (plafonds T 675x675)

Garantie 5ans

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	L	A	Maintien flux 55.000h **	Maintien flux 90.000h **	Poids
4100 lm	> 4x14W	33 W	124 lm/W	4000K	UGR17	596/670 mm	596/670 mm	L83B10	L73B10	4,5 kg
3560 lm	= 4x14W	28 W	127 lm/W	4000K	UGR16	596/670 mm	596/670 mm	L85B10	L75B10	4,5 kg
2950 lm	= 4x14W	23 W	128 lm/W	4000K	UGR15	596/670 mm	596/670 mm	L87B10	L77B10	4,5 kg
3940 lm	> 4x14W	33 W	119 lm/W	3000K	UGR17	596/670 mm	596/670 mm	L83B10	L73B10	4,5 kg
3440 lm	= 4x14W	28 W	122 lm/W	3000K	UGR16	596/670 mm	596/670 mm	L85B10	L75B10	4,5 kg
2830 lm	= 4x14W	23 W	123 lm/W	3000K	UGR15	596/670 mm	596/670 mm	L87B10	L77B10	4,5 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 75%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires