



CE
230V/50Hz
CL2
750°C
IP65 (Dessous)/IP20 (Dessus) **SDCM 3**
IK05/0,70J **IEC 62471 RGO (sans risque)**

Spot décoratif, encastré, rond, fixe. Couleur d'éclairage facilement modifiable par le biais d'un switch intégré dans le luminaire (2700-3200-4000K). Equipé de lentille de diffusion pour un éclairage uniforme. Colletette de diamètre 86mm en matière plastique afin de garantir la bonne tenue dans le temps dans les environnements corrosifs (ex: milieux salins). Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation électronique intégrée. Connecteur rapide à repiquage déporté du luminaire.



Alimentation

>35.000h

Type de pose

Encastré au plafond



Prévu pour

ACCUEIL
 CACHE-MOINEAUX
 CIRCULATION
 CUISINE
 HOTEL
 PISCINE
 SALLE A MANGER
 SALLE DE BAIN
 SALLE DE RESTAURANT
 SALON
 SANITAIRES
 SPA
 VESTIAIRE
 WC

Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	Faisceau	Maintien Flux L70B10	Plage de fonct.	Gradation	Poids	Garantie
470 lm	4.2W	112 lm/W	2700K	>80	50°	>40.000h	0°C / 25°C	Coupure de phase	0.12 KG	2 ans
520 lm	4.2W	124 lm/W	3200K	>80	50°	>40.000h	0°C / 25°C	Coupure de phase	0.12 KG	2 ans
530 lm	4.2W	126 lm/W	4000K	>80	50°	>40.000h	0°C / 25°C	Coupure de phase	0.12 KG	2 ans

ex: L70B10 : 70% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
 Taux de fiabilité des drivers >90%
 Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.