# OLGA PRO

INTÉRIEUR

ENCASTRES

***CE***
***230V/50Hz***
***CL2***
***750°C***
***IP44 (Dessous)/IP20 (Dessus)***
***IK04/0,50J***

***SDCM 3***
***IEC 62471 RG0 (sans risque)***
***THD<15***
***Facteur puissance >0,9***

***PLAFONNIER encastré. Équipé de technologie à LED, alliant une très longue durée de vie et une très faible consommation d'énergie. Alimentation déportée du luminaire.***

***Diffuseur OP: Diffuseur OPAL pour un éclairage homogène***

**BLANC RAL9003**

## Alimentation

HF >70.000h

DALI T&D >70.000h

## Prévu pour

**ACCUEIL**
**BUREAU**
**CIRCULATION**
**OPEN SPACE**
**SALLE DE CLASSE**

## Type de pose

**Apparent au plafond**
**Encastré au plafond en plâtre**
**Encastré au plafond en T 600x600**
**Encastré au plafond en T 675x675**
**Encastré au plafond FINELINE**

## Option



- CADRE AP04 600x600mm h=70mm blanc/9003-S pour montage apparent au plafond
- CADRE ET01 670x670mm h=24mm blanc/9003-S pour montage encastré dans les plafonds en T 675x675mm
- CADRE EF01 670x670mm h=24mm blanc/9003-S pour montage encastré dans les plafonds FINELINE T15 675x675mm
- CADRE EP01 635x635mm h=86mm blanc/9003-S pour montage encastré dans les plafonds en placo

## Dimensions




| Flux utile (sortant) | Puissance (système) | Efficacité (système) | Temp. de couleur | IRC | UGR | Maintien Flux L80B10 | Maintien Flux L90B10 | Poids | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450 lm | 26.0W | 132 lm/W | 4000K | >80 | 19 | >90.000h | >60.000h | 1.93 KG | 5 ans |
| 3400 lm | 26.0W | 131 lm/W | 3000K | >80 | 19 | >90.000h | >60.000h | 1.93 KG | 5 ans |

*ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires*
*Taux de fiabilité des drivers >90%*
*Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.*