

PABLO XTREMA

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- 750°C
- IP44 (Dessous)/IP20 (Dessus)
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RGO
- THD<15
- Facteur puissance >0,9

PLAFONNIER encastré au design élégant et contemporain. Équipé d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps en profilé d'aluminium laqué par poudrage. Diffuseur en PMMA spécialement conçu pour garantir une parfaite homogénéité sur la totalité de la surface de diffusion et créer un effet unique de puits de lumière. Alimentation à durée de vie augmentée déportée du luminaire.



REMARQUE



VERSION 25/32W



VERSION 38W

- + Bureau
- + Open Space
- + Circulations

- + Surface de vente
- + ...

○ HF R2M >100.000h

○ DALI T&D R2M >100.000h

OPTION



cadre apparent 605x605
hauteur : 50mm



KIT de 4 clips pour fixation dans
les plafonds suspendus
(580x580mm)

Flux utile (sortant)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	UGR	Maintien flux L80B10	Maintien flux L90B10	Poids
5250 lm	38W	138 lm/W	4000K	>83	19	>80.000h	>50.000h	4,5 kg
4520 lm	32W	141 lm/W	4000K	>83	19	>90.000h	>60.000h	4,5 kg
3600 lm	25W	144 lm/W	4000K	>83	19	>100.000h	>70.000h	4,5 kg
5000 lm	38W	131 lm/W	3000K	>83	19	>80.000h	>50.000h	4,5 kg
4300 lm	32W	134 lm/W	3000K	>83	19	>90.000h	>60.000h	4,5 kg
3450 lm	25W	138 lm/W	3000K	>83	19	>100.000h	>70.000h	4,5 kg

* L'humidité relative dans l'installation ne doit pas être supérieure à 70 %

** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires