



cadre apparent 605x605
hauteur : 50mm



KIT de 4 clips pour fixation dans
les plafonds suspendus
(580x580mm)



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- 75°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RGO
- EN60598 2-22 (en option)
- EN50172 (en option)

PLAFONNIER encastré au design élégant et contemporain. Équipé d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps en profilé d'aluminium laqué blanc RAL9010 par poudrage. Diffuseur en PMMA spécialement conçu pour garantir une parfaite homogénéité sur la totalité de la surface de diffusion et créer un effet unique de puits de lumière. Alimentation déportée du luminaire.



REMARQUE



VERSION 34/26W



VERSION 42W

+ INTÉRIEUR
+ BUREAU
+ CIRCULATION

+ SCOLAIRE
+ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
+ ...

- HF 70.000h HF 90.000h DALI 90.000h

| Flux utile (sortant) | Équivalence** (Fluorescent) | Consommation (système) | Efficacité (système) | Temp. de couleur | Maintien flux 50.000h *** | Maintien flux 70.000h *** | Poids |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 4420 lm | > 4x14W | 42W | 105 lm/W | 4000K | L82B10 | L72B10 | 4,5 kg |
| 3710 lm | = 4x14W | 34W | 109 lm/W | 4000K | L84B10 | L74B10 | 4,5 kg |
| 2920 lm | > 3x14W | 26W | 112 lm/W | 4000K | L86B10 | L76B10 | 4,5 kg |
| 3980 lm | > 4x14W | 42W | 94 lm/W | 3000K | L82B10 | L72B10 | 4,5 kg |
| 3350 lm | = 4x14W | 34W | 98 lm/W | 3000K | L84B10 | L74B10 | 4,5 kg |
| 2610 lm | > 3x14W | 26W | 100 lm/W | 3000K | L86B10 | L76B10 | 4,5 kg |

* L'humidité relative dans l'installation ne doit pas être supérieure à 70 %
** Comparaison avec luminaire à LOR 75%, après 2000h de fonctionnement
*** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires