




perla

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

PROJECTEUR décoratif multidirectionnel équipé d'un module LED. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Fixation sur rail trois allumages. Alimentation intégrée dans le luminaire.

LED

IRC>80

F

+ INTÉRIEUR
+ CIRCULATION

+ SURFACE DE VENTE
+ ...

COMPATIBLE AVEC



candy



casso

FAISCEAUX



○ HF 50.000h

DISPONIBLE EN VERSION SHOP LIGHTING



Boulangerie



Viande blanche



Viande rouge



Poisson



Fashion



IRC90



ART IRC98


COLORIS



blanc



noir



gris

OPTION



verre de protection transparent



poterie

Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Iodure Métallique)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien flux 30.000h **	Maintien flux 50.000h **	Poids
5030 lm	159 lm/W	3570 lm	= 70W	35W	102 lm/W	4000K	L93B10	L83B10	1,6 kg
3770 lm	167 lm/W	2670 lm	> 35W	25W	106 lm/W	4000K	L95B10	L85B10	1,6 kg
4900 lm	155 lm/W	3470 lm	= 70W	35W	99 lm/W	3000K	L93B10	L83B10	1,6 kg
3670 lm	163 lm/W	2600 lm	> 35W	25W	104 lm/W	3000K	L95B10	L85B10	1,6 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement

** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires