




# soft led xtrema

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RGO
- EN50172 (en option)

Plafonnier encastré. Éclairage doux, confortable et non éblouissant DIRECT/ INDIRECT. Équipé de technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps et réflecteur laqués blanc par poudrage. Diffuseur central en tôle micro-perforée équipé de film en polycarbonate opale pour une meilleure diffusion de la lumière. Montage en faux plafond 600x600 à fers apparents.



+ INTÉRIEUR  
+ BUREAU

+ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE  
+ ...

○ HF 90.000h

○ DALI 90.000h



EXISTE ÉGALEMENT

**SOFT LED PRO**  
HF 70.000h

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	Maintien flux 50.000h**	Maintien flux 70.000h**	Poids
3690 lm	= 2x55W	46W	80 lm/W	4000K	UGR20	L82B10	L72B10	5 kg
2900 lm	= 2x40W	36W	80 lm/W	4000K	UGR19	L86B10	L76B10	5 kg
3460 lm	= 2x55W	46W	75 lm/W	3000K	UGR20	L82B10	L72B10	5 kg
2720 lm	= 2x40W	36W	75 lm/W	3000K	UGR19	L86B10	L76B10	5 kg

\* Comparaison avec luminaire à LOR 50%, après 2000h de fonctionnement  
\*\* ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires