



CE
230V-50Hz
CL1

IP65
850°C
IK08/6J

SDCM 5
IEC 62471 RG0

REGLETTE industrielle étanche équipée de module LED. Corps et diffuseur en polycarbonate extrudé résistant aux chocs. Diffuseur opale à haute performance. Réflecteur en aluminium. Étriers de fixation et visserie en INOX 304. Entraxe de fixation réglable facilitant la pose en rénovation. Montage en plafonnier, applique (horizontale) ou suspension. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connecteur rapide. Alimentation intégrée dans le luminaire.

HF
50.000h

IRC80



+ INTÉRIEUR
+ EXTÉRIEUR
+ SANITAIRE

+ ENTREPÔT
+ ATELIER
+ ...



option

Câblage traversant en version KIT prêt à poser
un connecteur à chaque extrémité, 3x1,5mm² (10A)



à voir également

Trey
> 5500 lm



Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	L70B10	L70B50	Poids
4210 lm	> 2x36W T8	42W	100 lm/W	4000K	UGR25	36.000 h	50.000 h	1,5 kg
3710 lm	> 1x58W T8	35W	106 lm/W	4000K	UGR25	38.000 h	>50.000 h	1,5 kg
3190 lm	> 1x49W T5	29W	110 lm/W	4000K	UGR24	40.000 h	>50.000 h	1,5 kg

* Comparaison avec luminaire équipé d'un diffuseur opal à LOR 55%, après 2000h de fonctionnement

** ex: L70B10 : 70% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires