




toleda

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 750°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

SUSPENSION équipée d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Montage rapide en ligne continue grâce au câblage traversant et éclisses clipsables sans outillage. Corps en acier, laqué blanc. Alimentation industry de très longue durée de vie intégrée dans le luminaire.



LINÉ AVEC



Éclisse pour montage en ligne (1pc)

A COMMANDER SÉPARÉMENT



Connecteur de départ



embouts de fermeture (1pcs)



Kit de suspension 5m

Optique spécialement conçue pour l'éclairage des surfaces de vente




SYM 40°/60°



ASY



DOUBLE ASY



SYM 90°



+ INTÉRIEUR
+ CIRCULATION
+ SURFACE DE VENTE

+ ENTREPÔTS
+ ...

○ HF 90.000h

○ DALI 90.000h

Flux LED module	Efficacité LED module	Equivalence* (Fluorescent)	Flux utile (sortant)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Faisceaux	Longueur	Maintien flux 60.000h **	Maintien flux 75.000h **	Poids
16080lm	163 lm/W	2x2x58W (49W)	13100 lm	105W	124 lm/W	4000K	Symétrique 90°	2900 mm	L80B10	L70B10	4,4 kg
8040 lm	163 lm/W	2x58W (49W)	6540 lm	52W	125 lm/W	4000K	Symétrique 90°	1450 mm	L80B10	L70B10	1,9 kg
16080lm	163 lm/W	2x2x58W (49W)	13420 lm	105W	127 lm/W	4000K	Symétrique 60°	2900 mm	L80B10	L70B10	4,4 kg
8040 lm	163 lm/W	2x58W (49W)	6700 lm	52W	128 lm/W	4000K	Symétrique 60°	1450 mm	L80B10	L70B10	1,9 kg
16080lm	163 lm/W	2x2x58W (49W)	13100 lm	105W	124 lm/W	4000K	Symétrique 40°	2900 mm	L80B10	L70B10	4,4 kg
8040 lm	163 lm/W	2x58W (49W)	6540 lm	52W	125 lm/W	4000K	Symétrique 40°	1450 mm	L80B10	L70B10	1,9 kg
16080lm	163 lm/W	2x2x58W (49W)	12970 lm	105W	123 lm/W	4000K	Asymétrique	2900 mm	L80B10	L70B10	4,4 kg
8040 lm	163 lm/W	2x58W (49W)	6480 lm	52W	124 lm/W	4000K	Asymétrique	1450 mm	L80B10	L70B10	1,9 kg
16080lm	163 lm/W	2x2x58W (49W)	13730 lm	105W	130 lm/W	4000K	Double-Asymétrique	2900 mm	L80B10	L70B10	4,4 kg
8040 lm	163 lm/W	2x58W (49W)	6860 lm	52W	131 lm/W	4000K	Double-Asymétrique	1450 mm	L80B10	L70B10	1,9 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 75%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires