

TORNADO PRO PREVYO

CE
230V/50Hz
CL2
850°C
IP55
IK10/20J

SDCM 3
IEC 62471 RG0 (sans risque)
THD<15
Fact. Puiss. >0,9

HUBLOT décoratif et fonctionnel ANTI-VANDELE. Diffuseur, corps et anneau en polycarbonate ANTI-UV résistants aux chocs. Diamètre 340mm. Réflecteur en aluminium grand brillant pour améliorer le rendement. Livré avec vis ANTI-VANDELES imperdables en INOX et tournevis spécial.

Diffuseur SO : Diffuseur Semi-Opale à haut rendement pour un éclairage homogène et puissant.



Alimentation

19W : HF >70.000h : -20°C / 30°C

23W : HF >70.000h : -20°C / 28°C

Prévu pour

CAGE D'ESCALIER
CIRCULATION
FAÇADE
SALLE DE BAIN
SANITAIRES
VESTIAIRE
WC

Type de pose

Apparent au plafond
Apparent sur le mur
Fixé sur une façade

Dimensions



LA GAMME : TORNADO

TORNADO TECH	TORNADO TECH LUNA	TORNADO PRO	TORNADO PRO LUNA	TORNADO PRO PREVYO	TORNADO PRO TELYA	TORNADO XTREMA
Diamètre 340mm Jusqu'à 2x1055lm E27>15.000h	Diamètre 340mm Présence hyper-fréquences Jusqu'à 2x1055lm E27>15.000h	Diamètre 340mm Jusqu'à 3450lm HF>70.000h	Diamètre 340mm Présence hyper-fréquences Jusqu'à 2020lm HF>70.000h	Diamètre 340mm Présence hyper-fréquences avec préavis d'extinction Jusqu'à 3160lm HF>50.000h	Diamètre 340mm Présence hyper-fréquences avec préavis d'extinction et télécommande Jusqu'à 3160lm HF>50.000h	Diamètre 340mm Jusqu'à 2010lm -25°C HF R2M>120.000h

Version en coloris Blanc

Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Plage de fonct.	Poids	Garantie
2670 lm	19W	141 lm/W	4000K	>80	>90.000h	>60.000h	-20°C / 30°C	0.80 KG	5 ans
3160 lm	23W	137 lm/W	4000K	>80	>85.000h	>55.000h	-20°C / 28°C	0.80 KG	5 ans
2560 lm	19W	135 lm/W	3000K	>80	>90.000h	>60.000h	-20°C / 30°C	0.80 KG	5 ans
3040 lm	23W	132 lm/W	3000K	>80	>85.000h	>55.000h	-20°C / 28°C	0.80 KG	5 ans

Version en coloris Noir ou Gris

Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Plage de fonct.	Poids	Garantie
2320 lm	19W	122 lm/W	4000K	>80	>90.000h	>60.000h	-20°C / 30°C	0.80 KG	5 ans
2750 lm	23W	119 lm/W	4000K	>80	>85.000h	>55.000h	-20°C / 28°C	0.80 KG	5 ans
2230 lm	19W	117 lm/W	3000K	>80	>90.000h	>60.000h	-20°C / 30°C	0.80 KG	5 ans
2640 lm	23W	115 lm/W	3000K	>80	>85.000h	>55.000h	-20°C / 28°C	0.80 KG	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.



CÂBLAGE



Montage uniquement individuel. Ne peut pas être installé en montage Maître/Eclave

DISPONIBLE ÉGALEMENT

LUNA

PREVYO

TELYA



ON/OFF



ON/OFF



ON/OFF

TÉLÉCOMMANDE


MISE EN SITUATION

1



100%

2




100%

Réglable

3 min

10 min

3




10/30%

Réglable

10 min

Ne s'éteint pas

4



0%

Sensibilité

100%

75%

Temporisation

5 sec TEST

90 sec

3 min

10 min

REGLAGE

Luminosité

Désactivé

50 lux

10 lux

2 lux

Préavis d'extinction

0 sec

10 sec

10 min

Ne s'éteint pas

Niveau préavis

10%

30%


Recommandation (impératif pour la garantie)

Temporisation : 3 minutes mini

Préavis d'extinction : 10 minutes mini


ZONE DE DETECTION

Plafond



diamètre max. 8m

Mur



hauteur max. 2.7m

8m max.