

TORNADO TECH LUNA

CE
230V/50Hz
CL2
850°C
IP55
IK10/20J

SDCM 5
IEC 62471 RG0 (sans risque)

HUBLLOT décoratif et fonctionnel ANTI-VANDALE. Diffuseur, corps et anneau en polycarbonate ANTI-UV résistants aux chocs. Diamètre 340mm. Réflecteur en aluminium grand brillant pour améliorer le rendement. Livré avec vis ANTI-VANDALES imperdables en INOX et tournevis spécial.

Diffuseur SO : Diffuseur Semi-Opale à haut rendement pour un éclairage homogène et puissant.



Alimentation

HF >15.000h

Prévu pour

CAGE D'ESCALIER
CIRCULATION
FAÇADE
SALLE DE BAIN
SANITAIRES
VESTIAIRE
WC

Type de pose

Apparent au plafond
Apparent sur le mur
Fixé sur une façade

Dimensions



Flux (module)	Puissance (module)	Efficacité (module)	Temp. de couleur	IRC	Equivalence	Maintien Flux L70B50	Plage de fonct.	Poids	Garantie
2x1055 lm	10W	106 lm/W	3000K	>80	2x75W (INC)	>15.000h	0°C / 25°C	0.80 KG	1 an
2x1055 lm	10W	106 lm/W	4000K	>80	2x75W (INC)	>15.000h	0°C / 25°C	0.80 KG	1 an

