



CE
230V/50Hz
CL2
750°C
IP65 (Dessous)/IP20 (Dessus) **SDCM 3**
IK05/0,70J **IEC 62471 RGO (sans risque)**

Spot décoratif, encastré, rond, fixe. Equipé de lentille de diffusion pour un éclairage uniforme. Corps et collerette de diamètre 80mm en acier laqué. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation électronique intégrée. Connecteur rapide à repiquage intégré.



Alimentation

HF >35.000h

Type de pose

Encastré au plafond

Prévu pour

ACCUEIL
 CIRCULATION
 CUISINE
 HOTEL
 SALLE A MANGER
 SALLE DE BAIN
 SALLE DE RESTAURANT
 SALON
 SANITAIRES
 VESTIAIRE
 WC

Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	Faisceau	Maintien Flux L70B10	Plage de fonct.	Gradation	Poids	Garantie
520 lm	4.6W	113 lm/W	3000K	>80	40°	>40.000h	0°C / 25°C	Non	0.13 KG	2 ans
550 lm	4.6W	120 lm/W	4000K	>80	40°	>40.000h	0°C / 25°C	Non	0.13 KG	2 ans

ex: L70B10 : 70% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
 Taux de fiabilité des drivers >90%
 Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.