



verona

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- 75°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RG0
- EN60598 2-22 (en option)
- EN50172 (en option)

PLAFONNIER encastré au design élégant et contemporain. Equipé d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps en profilé d'aluminium laqué blanc RAL9010 par poudrage. Diffuseur opale lisse spécialement conçu pour garantir un éclairage confortable avec un très faible niveau d'éblouissement (UGR<17). Alimentation déportée du luminaire.



REMARQUE



+ INTÉRIEUR
+ BUREAU
+ CIRCULATION

+ SCOLAIRE
+ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
+ ...

- HF 70.000h
- HF 90.000h
- DALI 90.000h

OPTION



cadre apparent 605x605
hauteur : 50mm



KIT de 4 clips pour fixation dans
les plafonds suspendus
(580x580mm)

Flux utile (sortant)	Équivalence** (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	Maintien flux 50.000h ***	Maintien flux 70.000h ***	Poids
4050 lm	> 4x14W	42W	96 lm/W	4000K	UGR17	L82B10	L70B10	4,5 kg
3480 lm	= 4x14W	34W	102 lm/W	4000K	UGR16	L84B10	L72B10	4,5 kg
2710 lm	= 3x14W	26W	104 lm/W	4000K	UGR15	L86B10	L74B10	4,5 kg

* L'humidité relative dans l'installation ne doit pas être supérieure à 70 %
** Comparaison avec luminaire à LOR 75%, après 2000h de fonctionnement
*** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires