




yelena 225

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RGO

PLAFONNIER décoratif équipé de module LED. Eclairage direct. Corps en aluminium laqué par poudrage.

OP: Diffuseur OPALE pour garantir une parfaite homogénéité.

LED

IRC>80

F

+ INTÉRIEUR
+ BUREAU
+ CIRCULATION

+ GESTION D'ÉCLAIRAGE
+ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
+ ...

○ HF 50.000h

○ DALI 50.000h

DISPONIBLE DANS LA GAMME ...



YELENA 300

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	Maintien flux 30.000h **	Maintien flux 50.000h **	Poids
1910 lm	> 2x26W / > 1x42W	19W	100 lm/W	4000K	UGR27	L90B10	L80B10	0,55 kg
1320 lm	> 2x18W / > 1x32W	13W	101 lm/W	4000K	UGR25	L93B10	L83B10	0,55 kg
1130 lm	> 2x13W / > 1x26W	11W	102 lm/W	4000K	UGR25	L94B10	L84B10	0,55 kg
1810 lm	> 2x26W / > 1x42W	19W	95 lm/W	3000K	UGR27	L90B10	L80B10	0,55 kg
1250 lm	> 2x18W / > 1x32W	13W	96 lm/W	3000K	UGR25	L93B10	L83B10	0,55 kg
1070 lm	> 2x13W / > 1x26W	11W	97 lm/W	3000K	UGR25	L94B10	L84B10	0,55 kg

* Comparaison avec luminaire équipé d'un diffuseur opal à LOR 55%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires