




yelena 300 pro

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RG0.
- THD <15
- Fact Puiss >0,9

PLAFONNIER décoratif équipé de module LED. Eclairage direct. Corps en aluminium laqué par poudrage.

OP: Diffuseur OPALE pour garantir une parfaite homogénéité.

LED

F

- + Accueil
- + Circulations
- + Cage d'escalier

- + Surface de vente
- + Vestiaire
- + ...

○ HF >70.000h

○ DALI T&D >70.000h

Flux utile (sortant)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	UGR	Maintien flux L80B10*	Maintien flux L90B10*	Poids
2800 lm	21W	133 lm/W	4000K	>80	UGR22	>80.000h	>50.000h	0,90 kg
2150 lm	16W	134 lm/W	4000K	>80	UGR21	>90.000h	>60.000h	0,90 kg
1650 lm	12W	138 lm/W	4000K	>80	UGR20	>100.000h	>70.000h	0,90 kg
1100 lm	8W	138 lm/W	4000K	>80	UGR20	>110.000h	>80.000h	0,90 kg
2510 lm	26W	126 lm/W	3000K	>80	UGR22	>60.000h	>30.000h	0,90 kg
1860 lm	19W	127 lm/W	3000K	>80	UGR21	>65.000h	>35.000h	0,90 kg
1310 lm	13W	129 lm/W	3000K	>80	UGR20	>70.000h	>40.000h	0,90 kg

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.