

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL2
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP65
Étanchéité :	IK10/20J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	

REGLETTE étanche équipée de module LED. Couleur d'éclairage (CCT 3000-4000K) ainsi que la puissance d'éclairage facilement modifiables par le biais de switches intégrés dans le luminaire. Corps et diffuseur en polycarbonate extrudé résistant aux chocs. Diffuseur opale à haute performance. Réflecteur en aluminium. Étriers de fixation et visserie en INOX 304. Entraxe de fixation réglable facilitant la pose en rénovation. Montage en plafonnier, applique (horizontale) ou suspension. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connecteur rapide. Alimentation haute performance intégrée dans le luminaire. Équipé de câblage traversant 3x1.5mm².

Diffuseur: OP: Diffuseur OPAL pour un éclairage homogène

Type éclairage: Direct

Applications: !!! Ne convient pas aux applications extérieures exposées à de fortes projections d'eau !!!, Atelier, Entrepôt de stockage, Garage, Parking couvert, Sanitaires, Vestiaire, WC

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Suspendu

Coloris: Blanc



Détails



Optiques disponibles



Description

Code article

Description article

1 X4521.15.3080.TV.0250BK-4

ALCEA CCT 1500mm 4000K IRC>80 3700lm/25W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K (5400lm/35W ; 4700lm/30W ; 3950lm/25W) ; 3000K (5100lm/35W ; 4400lm/30W ; 3700lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm² (10A)

2 X4521.15.3080.TV.0300BK-4

ALCEA CCT 1500mm 3000K IRC>80 4400lm/30W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K (5400lm/35W ; 4700lm/30W ; 3950lm/25W) ; 3000K (5100lm/35W ; 4400lm/30W ; 3700lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm² (10A)

Description

Code article	Description article
3 X4521.15.3080.TV.0350BK-4	ALCEA CCT 1500mm 3000K IRC>80 5100lm/35W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K (5400lm/35W ; 4700lm/30W ; 3950lm/25W) ; 3000K (5100lm/35W ; 4400lm/30W ; 3700lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)
4 X4521.15.4080.TV.0250BK-4	ALCEA CCT 1500mm 4000K IRC>80 3950lm/25W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K (5400lm/35W ; 4700lm/30W ; 3950lm/25W) ; 3000K (5100lm/35W ; 4400lm/30W ; 3700lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)
5 X4521.15.4080.TV.0300BK-4	ALCEA CCT 1500mm 4000K IRC>80 4700lm/30W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K (5400lm/35W ; 4700lm/30W ; 3950lm/25W) ; 3000K (5100lm/35W ; 4400lm/30W ; 3700lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)
6 X4521.15.4080.TV.0350BK-4	ALCEA CCT 1500mm 4000K IRC>80 5400lm/35W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K (5400lm/35W ; 4700lm/30W ; 3950lm/25W) ; 3000K (5100lm/35W ; 4400lm/30W ; 3700lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)

Caractéristiques photométriques

Code article	Dimensions	Temp. de couleur	IRC	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité Lumineuse	Efficacité système	UGR	Gradation
1 X4521.15.3080.TV.0250BK-4	1538x59 mm	3000 K	>80	3 700 lm	25 W	202 lm/W	148 lm/W	22	Non
2 X4521.15.3080.TV.0300BK-4	1538x59 mm	3000 K	>80	4 400 lm	30 W	197 lm/W	147 lm/W	22	Non
3 X4521.15.3080.TV.0350BK-4	1538x59 mm	3000 K	>80	5 100 lm	35 W	194 lm/W	146 lm/W	22	Non
4 X4521.15.4080.TV.0250BK-4	1538x59 mm	4000 K	>80	3 950 lm	25 W	215 lm/W	158 lm/W	22	Non
5 X4521.15.4080.TV.0300BK-4	1538x59 mm	4000 K	>80	4 700 lm	30 W	210 lm/W	157 lm/W	22	Non
6 X4521.15.4080.TV.0350BK-4	1538x59 mm	4000 K	>80	5 400 lm	35 W	205 lm/W	155 lm/W	22	Non

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.
«TV.» dans le code article = Equipé de câblage traversant

Durée de vie


Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1 X4521.15.3080.TV.0250BK-4	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
2 X4521.15.3080.TV.0300BK-4	>135.000 h	>85.000 h	>55.000 h	>70.000 h	5 ans
3 X4521.15.3080.TV.0350BK-4	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>70.000 h	5 ans
4 X4521.15.4080.TV.0250BK-4	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
5 X4521.15.4080.TV.0300BK-4	>135.000 h	>85.000 h	>55.000 h	>70.000 h	5 ans
6 X4521.15.4080.TV.0350BK-4	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>70.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Entraxe fix. susp. (S)	Poids
1 X4521.15.3080.TV.0250BK-4	1538 mm	59 mm	60 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg
2 X4521.15.3080.TV.0300BK-4	1538 mm	59 mm	60 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg
3 X4521.15.3080.TV.0350BK-4	1538 mm	59 mm	60 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg
4 X4521.15.4080.TV.0250BK-4	1538 mm	59 mm	60 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg
5 X4521.15.4080.TV.0300BK-4	1538 mm	59 mm	60 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg
6 X4521.15.4080.TV.0350BK-4	1538 mm	59 mm	60 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg

Caractéristiques techniques

Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
1 X4521.15.3080.TV.0250BK-4	0.94	14,2	-20/30 °C
2 X4521.15.3080.TV.0300BK-4	0.95	11,9	-20/30 °C
3 X4521.15.3080.TV.0350BK-4	0.96	9,1	-20/30 °C
4 X4521.15.4080.TV.0250BK-4	0.94	14,2	-20/30 °C
5 X4521.15.4080.TV.0300BK-4	0.95	11,9	-20/30 °C
6 X4521.15.4080.TV.0350BK-4	0.96	9,1	-20/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1 X4521.15.3080.TV.0250BK-4	25	24	40	30	50
2 X4521.15.3080.TV.0300BK-4	25	24	40	30	50
3 X4521.15.3080.TV.0350BK-4	25	24	40	30	50
4 X4521.15.4080.TV.0250BK-4	25	24	40	30	50
5 X4521.15.4080.TV.0300BK-4	25	24	40	30	50
6 X4521.15.4080.TV.0350BK-4	25	24	40	30	50



Existe également



TREVEY TECH

IP65 IK10

Jusqu'à 6900lm

Puissance réglable via Dip Switch

ON/OFF > 70.000h



ASCARI SO TECH

IP66 IK08

-20/+30°C UGR22


Jusqu'à 8.400lm

ON-OFF/DALI T&D > 80.000h

GARANTIE 7 ans

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF



Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.

Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

