

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL2
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP65
Étanchéité :	IK10/20J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	

REGLETTE étanche équipée de module LED. Couleur d'éclairage (CCT 3000-4000K) ainsi que la puissance d'éclairage facilement modifiables par le biais de switches intégrés dans le luminaire. Corps et diffuseur en polycarbonate extrudé résistant aux chocs. Diffuseur opale à haute performance. Réflecteur en aluminium. Étriers de fixation et visserie en INOX 304. Entraxe de fixation réglable facilitant la pose en rénovation. Montage en plafonnier, applique (horizontale) ou suspension. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connecteur rapide. Alimentation haute performance intégrée dans le luminaire. Équipé de câblage traversant 3x1.5mm².

Diffuseur: OP: Diffuseur OPAL pour un éclairage homogène

Type éclairage: Direct

Applications: Atelier, Entrepôt de stockage, Garage, Parking couvert, Sanitaires, Vestiaire, WC, (!Attention! : ne convient pas aux applications extérieures exposées à de fortes projections d'eau)

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Suspendu

Coloris: Blanc

Drivers disponibles: ON/OFF (>70.000h)



Détails



Optiques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité Lumineuse	Efficacité système	UGR
1	X4521.15.3080.TV.0250BK-4	1538x59x60 mm	3000 K	>80	ON/OFF	3700 lm	25 W	202 lm/W	148 lm/W	22
2	X4521.15.3080.TV.0300BK-4			>80	ON/OFF	4400 lm	30 W	197 lm/W	147 lm/W	22
3	X4521.15.3080.TV.0350BK-4			>80	ON/OFF	5100 lm	35 W	194 lm/W	146 lm/W	22
4	X4521.15.4080.TV.0250BK-4		4000 K	>80	ON/OFF	3950 lm	25 W	215 lm/W	158 lm/W	22
5	X4521.15.4080.TV.0300BK-4			>80	ON/OFF	4700 lm	30 W	210 lm/W	157 lm/W	22
6	X4521.15.4080.TV.0350BK-4			>80	ON/OFF	5400 lm	35 W	205 lm/W	155 lm/W	22



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Caractéristiques photométriques

Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité Lumineuse	Efficacité système	UGR
--------------	--------------------	------------------	-----	-----------	------------	--------------------	----------------------	--------------------	-----

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.
Existe : «TV» = Equipé de câblage traversant

Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X4521.15.3080.TV.0250BK-4	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
2	X4521.15.3080.TV.0300BK-4	>135.000 h	>85.000 h	>55.000 h	>70.000 h	5 ans
3	X4521.15.3080.TV.0350BK-4	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>70.000 h	5 ans
4	X4521.15.4080.TV.0250BK-4	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
5	X4521.15.4080.TV.0300BK-4	>135.000 h	>85.000 h	>55.000 h	>70.000 h	5 ans
6	X4521.15.4080.TV.0350BK-4	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>70.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Entraxe fix. susp. (S)	Poids
1	X4521.15.3080.TV.0250BK-4	1538 mm	59 mm	60 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg
2	X4521.15.3080.TV.0300BK-4	1538 mm	59 mm	60 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg
3	X4521.15.3080.TV.0350BK-4	1538 mm	59 mm	60 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg
4	X4521.15.4080.TV.0250BK-4	1538 mm	59 mm	60 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg
5	X4521.15.4080.TV.0300BK-4	1538 mm	59 mm	60 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg
6	X4521.15.4080.TV.0350BK-4	1538 mm	59 mm	60 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
1	X4521.15.3080.TV.0250BK-4	0.94	14,2	-20/30 °C
2	X4521.15.3080.TV.0300BK-4	0.95	11,9	-20/30 °C
3	X4521.15.3080.TV.0350BK-4	0.96	9,1	-20/30 °C
4	X4521.15.4080.TV.0250BK-4	0.94	14,2	-20/30 °C
5	X4521.15.4080.TV.0300BK-4	0.95	11,9	-20/30 °C
6	X4521.15.4080.TV.0350BK-4	0.96	9,1	-20/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X4521.15.3080.TV.0250BK-4	25	24	40	30	50
2	X4521.15.3080.TV.0300BK-4	25	24	40	30	50
3	X4521.15.3080.TV.0350BK-4	25	24	40	30	50
4	X4521.15.4080.TV.0250BK-4	25	24	40	30	50
5	X4521.15.4080.TV.0300BK-4	25	24	40	30	50
6	X4521.15.4080.TV.0350BK-4	25	24	40	30	50

Description

Code article	Description article
1 X4521.15.3080.TV.0250BK-4	ALCEA CCT 1500mm 4000K IRC>80 3700lm/25W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K (5400lm/35W ; 4700lm/30W ; 3950lm/25W) ; 3000K (5100lm/35W ; 4400lm/30W ; 3700lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)
2 X4521.15.3080.TV.0300BK-4	ALCEA CCT 1500mm 3000K IRC>80 4400lm/30W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K (5400lm/35W ; 4700lm/30W ; 3950lm/25W) ; 3000K (5100lm/35W ; 4400lm/30W ; 3700lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)
3 X4521.15.3080.TV.0350BK-4	ALCEA CCT 1500mm 3000K IRC>80 5100lm/35W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K (5400lm/35W ; 4700lm/30W ; 3950lm/25W) ; 3000K (5100lm/35W ; 4400lm/30W ; 3700lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)
4 X4521.15.4080.TV.0250BK-4	ALCEA CCT 1500mm 4000K IRC>80 3950lm/25W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K (5400lm/35W ; 4700lm/30W ; 3950lm/25W) ; 3000K (5100lm/35W ; 4400lm/30W ; 3700lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)
5 X4521.15.4080.TV.0300BK-4	ALCEA CCT 1500mm 4000K IRC>80 4700lm/30W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K (5400lm/35W ; 4700lm/30W ; 3950lm/25W) ; 3000K (5100lm/35W ; 4400lm/30W ; 3700lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)
6 X4521.15.4080.TV.0350BK-4	ALCEA CCT 1500mm 4000K IRC>80 5400lm/35W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K (5400lm/35W ; 4700lm/30W ; 3950lm/25W) ; 3000K (5100lm/35W ; 4400lm/30W ; 3700lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)



Existe également



TREVY TECH

IP65 IK10

Jusqu'à 6900lm

Puissance réglable via Dip Switch

ON/OFF>70.000h



ASCARI SO TECH

IP66 IK08

-20/+30°C UGR22

Jusqu'à 9.460lm


ON-OFF/DALI-T&D>80.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 7 ans

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF



Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

