ALYZIA DWR CCT

Norme :	*CE* *EN 60598-1* *EN 60598-2-2* *RE 2020* *RT 2012*
Tension :	*230V/50Hz*
Classe électrique :	*CL3*
Fil incandescent :	*750°C*
Etanchéité :	*IP65 (Dessous)/IP20 (Dessus)*
Résistance aux chocs :	*IK07/2J*
Chromaticité :	*SDCM 3*
Sécurité photobiologique :	*IEC-62471 RG0 (sans risque)*
Taux de distorsion harmoniques :	*<15*
Facteur puissance :	*>0,9*



Spot décoratif, encastré, rond. Couleur d'éclairage facilement modifiable par le biais d'un switch intégré dans le driver (CCT 2700-3200-4000K). Equipé de lentille de diffusion pour un éclairage uniforme et d'un réflecteur rond blanc très basse luminance. Collerette de diamètre 82mm en matière plastique afin de garantir la bonne tenue dans le temps dans les environnements corrosifs (ex: milieux salins). Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation déportée du luminaire équipée de bornier à repiquage à connection rapide. Alimentation 6/9W équipée d'un switch pour modification du flux.

Diffuseur: DWR: Dark White Rond. Très basse luminance pour un éclairage confortable.

Type éclairage: Direct

Applications: Accueil, Bureau, Circulations, Cuisine individuelle, Hôtel, Salle à manger, Salle de bain, Salle de restaurant, Salle de réunion, Salon, Sanitaires, SPA, WC

Type de pose: Encastré au plafond

Coloris: Blanc, Noir

Coloris

Détails

Optiques disponibles

SYM

Faisceaux disponibles

42°

FICHE PRODUIT

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 29 janvier 2025

Intérieur

Spots

Description

	Code article	Description article
1	X3826.311.311.2780.05-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette blanche - 2700K/520lm 5W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière: 4000K/540lm 3200K/570lm 2700K/520lm ; Faisceau 42° ; Dimmable par coupure de phase
2	X3826.311.311.2780.06-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette blanche - 2700K/730lm 6W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(810lm/6W ou 1120lm/9W) ; 3200K(760lm/6W ou 1090lm/9W) ; 2700K(730lm/6W ou 1000lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
3	X3826.311.311.2780.09-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette blanche - 2700K/1000lm 9W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(810lm/6W ou 1120lm/9W) ; 3200K(760lm/6W ou 1090lm/9W) ; 2700K(730lm/6W ou 1000lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
4	X3826.311.311.3280.05-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette blanche 3200K/570lm 5W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière: 4000K/540lm 3200K/570lm 2700K/520lm ; Faisceau 42° ; Dimmable par coupure de phase
5	X3826.311.311.3280.06-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette blanche 3200K/760lm 6W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(810lm/6W ou 1120lm/9W) ; 3200K(760lm/6W ou 1090lm/9W) ; 2700K(730lm/6W ou 1000lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
6	X3826.311.311.3280.09-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette blanche 3200K/1090lm 9W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(810lm/6W ou 1120lm/9W) ; 3200K(760lm/6W ou 1090lm/9W) ; 2700K(730lm/6W ou 1000lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
7	X3826.311.311.4080.05-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette blanche 4000K/540lm 5W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière: 4000K/540lm 3200K/570lm 2700K/520lm ; Faisceau 42° ; Dimmable par coupure de phase
8	X3826.311.311.4080.06-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette blanche 4000K/810lm 6W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(810lm/6W ou 1120lm/9W) ; 3200K(760lm/6W ou 1090lm/9W) ; 2700K(730lm/6W ou 1000lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
9	X3826.311.311.4080.09-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette blanche 4000K/1120lm 9W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(810lm/6W ou 1120lm/9W) ; 3200K(760lm/6W ou 1090lm/9W) ; 2700K(730lm/6W ou 1000lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
10	X3826.311.312.2780.05-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette noire - 2700K/520lm 5W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière: 4000K/540lm 3200K/570lm 2700K/520lm ; Faisceau 42° ; Dimmable par coupure de phase
11	X3826.311.312.2780.06-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette noire - 2700K/730lm 6W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(810lm/6W ou 1120lm/9W) ; 3200K(760lm/6W ou 1090lm/9W) ; 2700K(730lm/6W ou 1000lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
12	X3826.311.312.2780.09-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette noire - 2700K/1000lm 9W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(810lm/6W ou 1120lm/9W) ; 3200K(760lm/6W ou 1090lm/9W) ; 2700K(730lm/6W ou 1000lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
13	X3826.311.312.3280.05-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette noire 3200K/570lm 5W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière: 4000K/540lm 3200K/570lm 2700K/520lm ; Faisceau 42° ; Dimmable par coupure de phase
14	X3826.311.312.3280.06-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette noire 3200K/760lm 6W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(810lm/6W ou 1120lm/9W) ; 3200K(760lm/6W ou 1090lm/9W) ; 2700K(730lm/6W ou 1000lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
15	X3826.311.312.3280.09-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette noire 3200K/1090lm 9W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(810lm/6W ou 1120lm/9W) ; 3200K(760lm/6W ou 1090lm/9W) ; 2700K(730lm/6W ou 1000lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
16	X3826.311.312.4080.05-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette noire 4000K/540lm 5W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière: 4000K/540lm 3200K/570lm 2700K/520lm ; Faisceau 42° ; Dimmable par coupure de phase
17	X3826.311.312.4080.06-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette noire 4000K/810lm 6W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(810lm/6W ou 1120lm/9W) ; 3200K(760lm/6W ou 1090lm/9W) ; 2700K(730lm/6W ou 1000lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
18	X3826.311.312.4080.09-1	ALYZIA DWR CCT (Dark White Rond) Réflecteur blanc et collerette noire 4000K/1120lm 9W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(810lm/6W ou 1120lm/9W) ; 3200K(760lm/6W ou 1090lm/9W) ; 2700K(730lm/6W ou 1000lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase

Caractéristiques photométriques

	Code article	Couleur	Temp. de couleur	IRC	Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	UGR	Gradation
1	X3826.311.311.2780.05-1	Blanc	2700 K	>80	520 lm	5 W	104 lm/W	18	Coup. phase
2	X3826.311.311.2780.06-1	Blanc	2700 K	>80	730 lm	6 W	122 lm/W	19	Coup. phase
3	X3826.311.311.2780.09-1	Blanc	2700 K	>80	1000 lm	9 W	112 lm/W	20	Coup. phase
4	X3826.311.311.3280.05-1	Blanc	3200 K	>80	570 lm	5 W	114 lm/W	18	Coup. phase
5	X3826.311.311.3280.06-1	Blanc	3200 K	>80	760 lm	6 W	127 lm/W	19	Coup. phase
6	X3826.311.311.3280.09-1	Blanc	3200 K	>80	1090 lm	9 W	122 lm/W	20	Coup. phase
7	X3826.311.311.4080.05-1	Blanc	4000 K	>80	540 lm	5 W	108 lm/W	18	Coup. phase

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 29 janvier 2025

Caractéristiques photométriques

	Code article	Couleur	Temp. de couleur	IRC	Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	UGR	Gradation
8	X3826.311.311.4080.06-1	Blanc	4000 K	>80	810 lm	6 W	135 lm/W	19	Coup. phase
9	X3826.311.311.4080.09-1	Blanc	4000 K	>80	1120 lm	9 W	125 lm/W	20	Coup. phase
10	X3826.311.312.2780.05-1	Noir	2700 K	>80	520 lm	5 W	104 lm/W	18	Coup. phase
11	X3826.311.312.2780.06-1	Noir	2700 K	>80	730 lm	6 W	122 lm/W	19	Coup. phase
12	X3826.311.312.2780.09-1	Noir	2700 K	>80	1000 lm	9 W	112 lm/W	20	Coup. phase
13	X3826.311.312.3280.05-1	Noir	3200 K	>80	570 lm	5 W	114 lm/W	18	Coup. phase
14	X3826.311.312.3280.06-1	Noir	3200 K	>80	760 lm	6 W	127 lm/W	19	Coup. phase
15	X3826.311.312.3280.09-1	Noir	3200 K	>80	1090 lm	9 W	122 lm/W	20	Coup. phase
16	X3826.311.312.4080.05-1	Noir	4000 K	>80	540 lm	5 W	108 lm/W	18	Coup. phase
17	X3826.311.312.4080.06-1	Noir	4000 K	>80	810 lm	6 W	135 lm/W	19	Coup. phase
18	X3826.311.312.4080.09-1	Noir	4000 K	>80	1120 lm	9 W	125 lm/W	20	Coup. phase

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X3826.311.311.2780.05-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
2	X3826.311.311.2780.06-1	>90.000 h	>60.000 h	>40.000 h	>50.000 h	3 ans
3	X3826.311.311.2780.09-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
4	X3826.311.311.3280.05-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
5	X3826.311.311.3280.06-1	>90.000 h	>60.000 h	>40.000 h	>50.000 h	3 ans
6	X3826.311.311.3280.09-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
7	X3826.311.311.4080.05-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
8	X3826.311.311.4080.06-1	>90.000 h	>60.000 h	>40.000 h	>50.000 h	3 ans
9	X3826.311.311.4080.09-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
10	X3826.311.312.2780.05-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
11	X3826.311.312.2780.06-1	>90.000 h	>60.000 h	>40.000 h	>50.000 h	3 ans
12	X3826.311.312.2780.09-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
13	X3826.311.312.3280.05-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
14	X3826.311.312.3280.06-1	>90.000 h	>60.000 h	>40.000 h	>50.000 h	3 ans
15	X3826.311.312.3280.09-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
16	X3826.311.312.4080.05-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
17	X3826.311.312.4080.06-1	>90.000 h	>60.000 h	>40.000 h	>50.000 h	3 ans
18	X3826.311.312.4080.09-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Dimensions

Version 5W



Version 6/9W



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Trou d'encastr, (T)	Poids
1	X3826.311.311.2780.05-1	82 mm	60 mm	70 mm	0,21 kg
2	X3826.311.311.2780.06-1	82 mm	80 mm	70 mm	0,28 kg
3	X3826.311.311.2780.09-1	82 mm	80 mm	70 mm	0,28 kg
4	X3826.311.311.3280.05-1	82 mm	60 mm	70 mm	0,21 kg
5	X3826.311.311.3280.06-1	82 mm	80 mm	70 mm	0,28 kg
6	X3826.311.311.3280.09-1	82 mm	80 mm	70 mm	0,28 kg
7	X3826.311.311.4080.05-1	82 mm	60 mm	70 mm	0,21 kg
8	X3826.311.311.4080.06-1	82 mm	80 mm	70 mm	0,28 kg

Dimensions

Version 5W



Version 6/9W



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Trou d'encastr, (T)	Poids
9	X3826.311.311.4080.09-1	82 mm	80 mm	70 mm	0,28 kg
10	X3826.311.312.2780.05-1	82 mm	60 mm	70 mm	0,21 kg
11	X3826.311.312.2780.06-1	82 mm	80 mm	70 mm	0,28 kg
12	X3826.311.312.2780.09-1	82 mm	80 mm	70 mm	0,28 kg
13	X3826.311.312.3280.05-1	82 mm	60 mm	70 mm	0,21 kg
14	X3826.311.312.3280.06-1	82 mm	80 mm	70 mm	0,28 kg
15	X3826.311.312.3280.09-1	82 mm	80 mm	70 mm	0,28 kg
16	X3826.311.312.4080.05-1	82 mm	60 mm	70 mm	0,21 kg
17	X3826.311.312.4080.06-1	82 mm	80 mm	70 mm	0,28 kg
18	X3826.311.312.4080.09-1	82 mm	80 mm	70 mm	0,28 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.	Recouvrable
1	X3826.311.311.2780.05-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
2	X3826.311.311.2780.06-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
3	X3826.311.311.2780.09-1	0.93	<13,7	0/30 °C	Non
4	X3826.311.311.3280.05-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
5	X3826.311.311.3280.06-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
6	X3826.311.311.3280.09-1	0.93	<13,7	0/30 °C	Non
7	X3826.311.311.4080.05-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
8	X3826.311.311.4080.06-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
9	X3826.311.311.4080.09-1	0.93	<13,7	0/30 °C	Non
10	X3826.311.312.2780.05-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
11	X3826.311.312.2780.06-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
12	X3826.311.312.2780.09-1	0.93	<13,7	0/30 °C	Non
13	X3826.311.312.3280.05-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
14	X3826.311.312.3280.06-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
15	X3826.311.312.3280.09-1	0.93	<13,7	0/30 °C	Non
16	X3826.311.312.4080.05-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
17	X3826.311.312.4080.06-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
18	X3826.311.312.4080.09-1	0.93	<13,7	0/30 °C	Non

CLIC Accessoires (à commander séparement)

XBX.ALYZIACCT
XelBox ALYZIA CCT - Valise de démonstration

XD2412.001
moWy Senso ZL - détecteur présence et mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 29 janvier 2025

Intérieur

Spots

Gamme produit

ALYZIA DWR CCT

Dark White Rond

Diamètre 82mm

IP65 CL3

Jusqu'à 1120lm

CCT/Dim >50.000h

ALYZIA DBR CCT

Dark Black Rond

Diamètre 82mm

IP65 CL3

Jusqu'à 910lm

CCT/Dim >50.000h

ALYZIA DCR CCT

Dark Chrome Rond

Diamètre 82mm

IP65 CL3

Jusqu'à 1100lm

CCT/Dim >50.000h

ALYZIA DGR CCT

Dark Gold Rond

Diamètre 82mm

IP65 CL3

Jusqu'à 1050lm

CCT/Dim >50.000h

ALYZIA DRR CCT

Dark Red Rond

Diamètre 82mm

IP65 CL3

Jusqu'à 960lm

CCT/Dim >50.000h

ALYZIA OTR CCT

Orientable Rond

Diamètre 82mm

IP65 CL3

Jusqu'à 1260lm

CCT/Dim >50.000h

ALYZIA DWC CCT

Dark White Carré

Dimensions 82x82mm

IP65 CL3

Jusqu'à 1130lm

CCT/Dim >50.000h

ALYZIA DBC CCT

Dark Black Carré

Dimensions 82x82mm

IP65 CL3

Jusqu'à 1000lm

CCT/Dim >50.000h

ALYZIA DCC CCT

Dark Chrome Carré

Dimensions 82x82mm

IP65 CL3

Jusqu'à 1140lm

CCT/Dim >50.000h

ALYZIA DGC CCT

Dark Gold Carré

Dimensions 82x82mm

IP65 CL3

Jusqu'à 1100lm

CCT/Dim >50.000h

ALYZIA DRC CCT

Dark Red Carré

Dimensions 82x82mm

IP65 CL3

Jusqu'à 1020lm

CCT/Dim >50.000h

ALYZIA OTC CCT

Orientable Carré

Dimensions 82x82mm

IP65 CL3

Jusqu'à 1260lm

CCT/Dim >50.000h

Existe également

ALYZIA DWR PRO

Dark White Rond

Diamètre 82mm

IP65 CL2

Jusqu'à 1050lm

ON/OFF ou DALI T&D >70.000h

ALYZIA DWR CONNECT SWITCH

Dark White Rond

Diamètre 82mm

IP65 CL2

Jusqu'à 1050lm

Bouton poussoir sans fil et sans piles

Zigbee 3.0 PHILIPS >70.000h

ALYZIA DWR CASAMBI

Dark White Rond

Diamètre 82mm

IP65 CL2

Jusqu'à 1050lm

Bluetooth CASAMBI >100.000h

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 29 janvier 2025

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF



Drivers Coupure de phase



Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.