

Norme :	CE EN 60598-1 EN 60598-2-2 RE 2020 RT 2012
Tension :	230V/50Hz
Classe électrique :	CL3
Fil incandescent :	750°C
Étanchéité :	IP65 (Dessous)/IP20 (Dessus)
Résistance aux chocs :	IK07/2J
Chromaticité :	SDCM 3
Sécurité photobiologique :	IEC-62471 RGO (sans risque)
Taux de distorsion harmoniques :	<15
Facteur puissance :	>0,9

Spot décoratif, encastré, carré, orientable. Couleur d'éclairage facilement modifiable par le biais d'un switch intégré dans le driver (CCT 2700-3200-4000K). Equipé de lentille de diffusion pour un éclairage uniforme. Collet de dimensions 82x82mm en matière plastique afin de garantir la bonne tenue dans le temps dans les environnements corrosifs (ex: milieux salins). Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation déportée du luminaire équipée de bornier à repiquage à connection rapide. Alimentation 6/9W équipée d'un switch pour modification du flux.

Diffuseur: SYM: Eclairage Symétrique

Type éclairage: Direct

Applications: Accueil, Cache-moineaux, Circulations, Cuisine individuelle, Hôtel, Salle à manger, Salle de bain, Salle de restaurant, Salon, Sanitaires, SPA, WC

Type de pose: Encastré au plafond

Coloris: Alu Brossé, Blanc, Chromé, Noir

Drivers disponibles: ON/OFF-Coup.phase (>50.000h)



Coloris



Détails



Optiques disponibles



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	X3826.221.2780.05-1	2700 K	>80	ON/OFF-Coup.phase	590 lm	5 W	118 lm/W
2	X3826.221.2780.06-1		>80	ON/OFF-Coup.phase	820 lm	6 W	137 lm/W
3	X3826.221.2780.09-1		>80	ON/OFF-Coup.phase	1120 lm	9 W	125 lm/W
4	X3826.221.3280.05-1	3200 K	>80	ON/OFF-Coup.phase	640 lm	5 W	128 lm/W
5	X3826.221.3280.06-1		>80	ON/OFF-Coup.phase	850 lm	6 W	142 lm/W
6	X3826.221.3280.09-1		>80	ON/OFF-Coup.phase	1220 lm	9 W	136 lm/W
7	X3826.221.4080.05-1	4000 K	>80	ON/OFF-Coup.phase	610 lm	5 W	122 lm/W
8	X3826.221.4080.06-1		>80	ON/OFF-Coup.phase	910 lm	6 W	152 lm/W
9	X3826.221.4080.09-1		>80	ON/OFF-Coup.phase	1260 lm	9 W	140 lm/W

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X3826.221.2780.05-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
2	X3826.221.2780.06-1	>90.000 h	>60.000 h	>40.000 h	>50.000 h	3 ans
3	X3826.221.2780.09-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
4	X3826.221.3280.05-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
5	X3826.221.3280.06-1	>90.000 h	>60.000 h	>40.000 h	>50.000 h	3 ans
6	X3826.221.3280.09-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
7	X3826.221.4080.05-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
8	X3826.221.4080.06-1	>90.000 h	>60.000 h	>40.000 h	>50.000 h	3 ans
9	X3826.221.4080.09-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans


ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%


Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions

Version 5W



Version 6/9W



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Trou d'encast., (T)	Poids
1	X3826.221.2780.05-1	82 mm	82 mm	35 mm	68 mm	0,18 kg
2	X3826.221.2780.06-1	82 mm	82 mm	52 mm	68 mm	0,26 kg
3	X3826.221.2780.09-1	82 mm	82 mm	52 mm	68 mm	0,26 kg
4	X3826.221.3280.05-1	82 mm	82 mm	35 mm	68 mm	0,18 kg
5	X3826.221.3280.06-1	82 mm	82 mm	52 mm	68 mm	0,26 kg
6	X3826.221.3280.09-1	82 mm	82 mm	52 mm	68 mm	0,26 kg
7	X3826.221.4080.05-1	82 mm	82 mm	35 mm	68 mm	0,18 kg
8	X3826.221.4080.06-1	82 mm	82 mm	52 mm	68 mm	0,26 kg
9	X3826.221.4080.09-1	82 mm	82 mm	52 mm	68 mm	0,26 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.	Recouvrable
1	X3826.221.2780.05-1	0,92	<14,9	0/30 °C	Oui
2	X3826.221.2780.06-1	0,92	<14,9	0/30 °C	Oui
3	X3826.221.2780.09-1	0,93	<13,7	0/30 °C	Non
4	X3826.221.3280.05-1	0,92	<14,9	0/30 °C	Oui



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.	Recouvrable
5	X3826.221.3280.06-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
6	X3826.221.3280.09-1	0.93	<13,7	0/30 °C	Non
7	X3826.221.4080.05-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
8	X3826.221.4080.06-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
9	X3826.221.4080.09-1	0.93	<13,7	0/30 °C	Non

Description

	Code article	Description article
1	X3826.221.2780.05-1	ALYZIA OTC CCT blanc (Orientable carré) - 2700K/590lm 5W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière : 4000K/610lm 3200K/640lm 2700K/590lm ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
2	X3826.221.2780.06-1	ALYZIA OTC CCT blanc (Orientable carré) - 2700K/820lm 6W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(910lm/6W ou 1260lm/9W) ; 3200K(850lm/6W ou 1220lm/9W) ; 2700K(820lm/6W ou 1120lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
3	X3826.221.2780.09-1	ALYZIA OTC CCT blanc (Orientable carré) - 2700K/1120lm 9W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(910lm/6W ou 1260lm/9W) ; 3200K(850lm/6W ou 1220lm/9W) ; 2700K(820lm/6W ou 1120lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
4	X3826.221.3280.05-1	ALYZIA OTC CCT blanc (Orientable carré) - 3200K/640lm 5W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière : 4000K/610lm 3200K/640lm 2700K/590lm ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
5	X3826.221.3280.06-1	ALYZIA OTC CCT blanc (Orientable carré) - 3200K/850lm 6W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(910lm/6W ou 1260lm/9W) ; 3200K(850lm/6W ou 1220lm/9W) ; 2700K(820lm/6W ou 1120lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
6	X3826.221.3280.09-1	ALYZIA OTC CCT blanc (Orientable carré) - 3200K/1220lm 9W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(910lm/6W ou 1260lm/9W) ; 3200K(850lm/6W ou 1220lm/9W) ; 2700K(820lm/6W ou 1120lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
7	X3826.221.4080.05-1	ALYZIA OTC CCT blanc (Orientable carré) - 4000K/610lm 5W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière : 4000K/610lm 3200K/640lm 2700K/590lm ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
8	X3826.221.4080.06-1	ALYZIA OTC CCT blanc (Orientable carré) - 4000K/910lm 6W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(910lm/6W ou 1260lm/9W) ; 3200K(850lm/6W ou 1220lm/9W) ; 2700K(820lm/6W ou 1120lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
9	X3826.221.4080.09-1	ALYZIA OTC CCT blanc (Orientable carré) - 4000K/1260lm 9W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(910lm/6W ou 1260lm/9W) ; 3200K(850lm/6W ou 1220lm/9W) ; 2700K(820lm/6W ou 1120lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase

CLIC

Accessoires (à commander séparément)



XBX.ALYZIACCT

XelBox ALYZIA CCT - Valise de démonstration



XD2412.001

moWy Senso ZL - détecteur de présence et de mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)

CLIC Gamme produit



ALYZIA DWR CCT

Dark White Rond
Diamètre 82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1120lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DBR CCT

Dark Black Rond
Diamètre 82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 910lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DCR CCT

Dark Chrome Rond
Diamètre 82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1100lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DGR CCT

Dark Gold Rond
Diamètre 82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1050lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DRR CCT

Dark Red Rond
Diamètre 82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 960lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA OTR CCT

Orientable Rond
Diamètre 82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1260lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DWC CCT

Dark White Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1130lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DBC CCT

Dark Black Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1000lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DCC CCT

Dark Chrome Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1140lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DGC CCT

Dark Gold Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1100lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DRC CCT

Dark Red Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1020lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA OTC CCT

Orientable Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1260lm
CCT/Dim >50.000h

CLIC Existe également



ALYZIA OTC PRO

Orientable Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL2
Jusqu'à 1180lm
ON/OFF ou DALI T&D
>70.000h



ALYZIA OTC CONNECT SWITCH

Orientable Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL2
Jusqu'à 1180lm
Bouton poussoir sans fil et
sans piles
Zigbee 3.0 PHILIPS >70.000h



ALYZIA OTC CASAMBI

Orientable Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL2
Jusqu'à 1180lm
Bluetooth CASAMBI
>100.000h

Recommandations installation




Pour pouvoir bénéficier de nos garanties,
il est indispensable de respecter les consignes ci dessous.



A. Aération du luminaire et du LED driver.

A.1) Déposer le driver LED dans un volume aéré.




A.2) Il est interdit de recouvrir le LED driver par les produits isolants.


Posez le driver sur le produit isolant.



A.3) Certains luminaires peuvent ne pas être recouvrables par les produits isolants. Vérifiez avant la mise en service. (voir «Caractéristiques techniques» du luminaire)



Luminaire recouvrable



Luminaire non recouvrable



FABRICANT
FRANÇAIS




ENTREPRISE
FAMILIALE




Recommandations installation

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF



Drivers Coupure de phase



*Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.*