

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL2
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP66
Étanchéité :	IK08/6J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	



Fabriqué en Normandie
FRANCE



Origine fabrication : FRANCE

RÉGLETTE industrielle étanche équipée d'une technologie révolutionnaire à LED. Corps en polycarbonate gris. Diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs. Clips et étriers de fixation en INOX 304 (INOX 316 en option). Entraxes de fixation réglable facilite la pose en rénovation. Fixation en plafonnier, applique ou suspension. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connecteur rapide. Alimentation classe électrique 2, haute performance à durée de vie augmentée intégrée dans le luminaire.

Diffuseur: SO: Diffuseur Semi-Opale à haut rendement pour un éclairage homogène et puissant.

Type éclairage: Direct

Applications: Atelier, Entrepôt de stockage, Garage, Parking couvert, Sanitaires, Vestiaire, (!Attention! : ne convient pas aux applications extérieures exposées à de fortes projections d'eau)

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Suspendu

Détails



Version avec
connecteur
RAPIDE



Version avec
connecteur
WIELAND

Optiques disponibles



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
1	X2020.12.3080.0700HR.W1-3	1270x136 mm	3000 K	>80	R2M	4 860 lm	36 W	135 lm/W	22
2	X2020.12.3080.0700HR.W2-3			>80	R2M	4 860 lm	36 W	135 lm/W	22
3	X2020.12.3080.0700HR.W3-3			>80	R2M	4 860 lm	36 W	135 lm/W	22
4	X2020.12.3080.0700HR-3			>80	R2M	4 860 lm	36 W	135 lm/W	22
5	X2020.12.4080.0700HR.W1-3		4000 K	>80	R2M	5 160 lm	36 W	144 lm/W	22
6	X2020.12.4080.0700HR.W2-3			>80	R2M	5 160 lm	36 W	144 lm/W	22
7	X2020.12.4080.0700HR.W3-3			>80	R2M	5 160 lm	36 W	144 lm/W	22
8	X2020.12.4080.0700HR-3			>80	R2M	5 160 lm	36 W	144 lm/W	22
9	X2020.12.5780.0700HR.W1-2		5700 K	>80	R2M	4 860 lm	36 W	135 lm/W	22
10	X2020.12.5780.0700HR.W2-2			>80	R2M	4 860 lm	36 W	135 lm/W	22
11	X2020.12.5780.0700HR.W3-2			>80	R2M	4 860 lm	36 W	135 lm/W	22
12	X2020.12.5780.0700HR-2			>80	R2M	4 860 lm	36 W	135 lm/W	22
13	X2020.15.3080.1050HR.W1-3	1560x136 mm	3000 K	>80	R2M	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22
14	X2020.15.3080.1050HR.W2-3			>80	R2M	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22
15	X2020.15.3080.1050HR.W3-3			>80	R2M	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22
16	X2020.15.3080.1050HR-3			>80	R2M	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22
17	X2020.15.4080.1050HR.W1-3		4000 K	>80	R2M	7 600 lm	56 W	136 lm/W	22
18	X2020.15.4080.1050HR.W2-3			>80	R2M	7 600 lm	56 W	136 lm/W	22
19	X2020.15.4080.1050HR.W3-3			>80	R2M	7 600 lm	56 W	136 lm/W	22
20	X2020.15.4080.1050HR-3			>80	R2M	7 600 lm	56 W	136 lm/W	22
21	X2020.15.5780.1050HR.W1-2		5700 K	>80	R2M	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22
22	X2020.15.5780.1050HR.W2-2			>80	R2M	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22
23	X2020.15.5780.1050HR.W3-2			>80	R2M	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22
24	X2020.15.5780.1050HR-2			>80	R2M	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

«W1.» dans le code article = Equipé de connecteur industriel WIELAND + fiche femelle pour câble rigide RO2V

«W2.» dans le code article = Equipé de connecteur industriel WIELAND + fiche femelle pour câble souple HO7RNF

«W3.» dans le code article = Equipé de connecteur industriel WIELAND + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X2020.12.3080.0700HR.W1-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
2	X2020.12.3080.0700HR.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
3	X2020.12.3080.0700HR.W3-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
4	X2020.12.3080.0700HR-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
5	X2020.12.4080.0700HR.W1-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
6	X2020.12.4080.0700HR.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
7	X2020.12.4080.0700HR.W3-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
8	X2020.12.4080.0700HR-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
9	X2020.12.5780.0700HR.W1-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
10	X2020.12.5780.0700HR.W2-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
11	X2020.12.5780.0700HR.W3-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
12	X2020.12.5780.0700HR-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
13	X2020.15.3080.1050HR.W1-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
14	X2020.15.3080.1050HR.W2-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
15	X2020.15.3080.1050HR.W3-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
16	X2020.15.3080.1050HR-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
17	X2020.15.4080.1050HR.W1-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
18	X2020.15.4080.1050HR.W2-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
19	X2020.15.4080.1050HR.W3-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
20	X2020.15.4080.1050HR-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
21	X2020.15.5780.1050HR.W1-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
22	X2020.15.5780.1050HR.W2-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
23	X2020.15.5780.1050HR.W3-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
24	X2020.15.5780.1050HR-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans



FABRICANT FRANÇAIS



ENTREPRISE FAMILIALE



Durée de vie

Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------


ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

LED Driver garanti 5 ans

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1	X2020.12.3080.0700HR.W1-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
2	X2020.12.3080.0700HR.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
3	X2020.12.3080.0700HR.W3-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
4	X2020.12.3080.0700HR-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
5	X2020.12.4080.0700HR.W1-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
6	X2020.12.4080.0700HR.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
7	X2020.12.4080.0700HR.W3-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
8	X2020.12.4080.0700HR-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
9	X2020.12.5780.0700HR.W1-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
10	X2020.12.5780.0700HR.W2-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
11	X2020.12.5780.0700HR.W3-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
12	X2020.12.5780.0700HR-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
13	X2020.15.3080.1050HR.W1-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
14	X2020.15.3080.1050HR.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
15	X2020.15.3080.1050HR.W3-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
16	X2020.15.3080.1050HR-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
17	X2020.15.4080.1050HR.W1-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
18	X2020.15.4080.1050HR.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
19	X2020.15.4080.1050HR.W3-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
20	X2020.15.4080.1050HR-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
21	X2020.15.5780.1050HR.W1-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
22	X2020.15.5780.1050HR.W2-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
23	X2020.15.5780.1050HR.W3-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
24	X2020.15.5780.1050HR-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
1	X2020.12.3080.0700HR.W1-3	0.92	14,4	2 kV	-25/30 °C
2	X2020.12.3080.0700HR.W2-3	0.92	14,4	2 kV	-25/30 °C
3	X2020.12.3080.0700HR.W3-3	0.92	14,4	2 kV	-25/30 °C
4	X2020.12.3080.0700HR-3	0.92	14,4	2 kV	-25/30 °C
5	X2020.12.4080.0700HR.W1-3	0.92	14,4	2 kV	-25/30 °C
6	X2020.12.4080.0700HR.W2-3	0.92	14,4	2 kV	-25/30 °C
7	X2020.12.4080.0700HR.W3-3	0.92	14,4	2 kV	-25/30 °C
8	X2020.12.4080.0700HR-3	0.92	14,4	2 kV	-25/30 °C
9	X2020.12.5780.0700HR.W1-2	0.92	14,4	2 kV	-25/30 °C
10	X2020.12.5780.0700HR.W2-2	0.92	14,4	2 kV	-25/30 °C
11	X2020.12.5780.0700HR.W3-2	0.92	14,4	2 kV	-25/30 °C
12	X2020.12.5780.0700HR-2	0.92	14,4	2 kV	-25/30 °C
13	X2020.15.3080.1050HR.W1-3	0.97	7,5	2 kV	-25/30 °C

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
14	X2020.15.3080.1050HR.W2-3	0.97	7,5	2 kV	-25/30 °C
15	X2020.15.3080.1050HR.W3-3	0.97	7,5	2 kV	-25/30 °C
16	X2020.15.3080.1050HR-3	0.97	7,5	2 kV	-25/30 °C
17	X2020.15.4080.1050HR.W1-3	0.97	7,5	2 kV	-25/30 °C
18	X2020.15.4080.1050HR.W2-3	0.97	7,5	2 kV	-25/30 °C
19	X2020.15.4080.1050HR.W3-3	0.97	7,5	2 kV	-25/30 °C
20	X2020.15.4080.1050HR-3	0.97	7,5	2 kV	-25/30 °C
21	X2020.15.5780.1050HR.W1-2	0.97	7,5	2 kV	-25/30 °C
22	X2020.15.5780.1050HR.W2-2	0.97	7,5	2 kV	-25/30 °C
23	X2020.15.5780.1050HR.W3-2	0.97	7,5	2 kV	-25/30 °C
24	X2020.15.5780.1050HR-2	0.97	7,5	2 kV	-25/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X2020.12.3080.0700HR.W1-3	18	17	28	21	35
2	X2020.12.3080.0700HR.W2-3	18	17	28	21	35
3	X2020.12.3080.0700HR.W3-3	18	17	28	21	35
4	X2020.12.3080.0700HR-3	18	17	28	21	35
5	X2020.12.4080.0700HR.W1-3	18	17	28	21	35
6	X2020.12.4080.0700HR.W2-3	18	17	28	21	35
7	X2020.12.4080.0700HR.W3-3	18	17	28	21	35
8	X2020.12.4080.0700HR-3	18	17	28	21	35
9	X2020.12.5780.0700HR.W1-2	18	17	28	21	35
10	X2020.12.5780.0700HR.W2-2	18	17	28	21	35
11	X2020.12.5780.0700HR.W3-2	18	17	28	21	35
12	X2020.12.5780.0700HR-2	18	17	28	21	35
13	X2020.15.3080.1050HR.W1-3	18	18	30	22	36
14	X2020.15.3080.1050HR.W2-3	18	18	30	22	36
15	X2020.15.3080.1050HR.W3-3	18	18	30	22	36
16	X2020.15.3080.1050HR-3	18	18	30	22	36
17	X2020.15.4080.1050HR.W1-3	18	18	30	22	36
18	X2020.15.4080.1050HR.W2-3	18	18	30	22	36
19	X2020.15.4080.1050HR.W3-3	18	18	30	22	36
20	X2020.15.4080.1050HR-3	18	18	30	22	36
21	X2020.15.5780.1050HR.W1-2	18	18	30	22	36
22	X2020.15.5780.1050HR.W2-2	18	18	30	22	36
23	X2020.15.5780.1050HR.W3-2	18	18	30	22	36
24	X2020.15.5780.1050HR-2	18	18	30	22	36

Description

	Code article	Description article
1	X2020.12.3080.0700HR.W1-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1200mm 3000K IRC>80 4860lm/36W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V
2	X2020.12.3080.0700HR.W2-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1200mm 3000K IRC>80 4860lm/36W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF
3	X2020.12.3080.0700HR.W3-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1200mm 3000K IRC>80 4860lm/36W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V
4	X2020.12.3080.0700HR-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1200mm 3000K IRC>80 4860lm/36W ON/OFF R2M (>100.000h) équipé de connecteur rapide étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
5	X2020.12.4080.0700HR.W1-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1200mm 4000K IRC>80 5160lm/36W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V
6	X2020.12.4080.0700HR.W2-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1200mm 4000K IRC>80 5160lm/36W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF
7	X2020.12.4080.0700HR.W3-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1200mm 4000K IRC>80 5160lm/36W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V

Description

Code article	Description article
8 X2020.12.4080.0700HR-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1200mm 4000K IRC>80 5160lm/36W ON/OFF R2M (>100.000h) équipé de connecteur rapide étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
9 X2020.12.5780.0700HR.W1-2	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1200mm 5700K IRC>80 4860lm/36W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V
10 X2020.12.5780.0700HR.W2-2	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1200mm 5700K IRC>80 4860lm/36W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF
11 X2020.12.5780.0700HR.W3-2	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1200mm 5700K IRC>80 4860lm/36W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V
12 X2020.12.5780.0700HR-2	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1200mm 5700K IRC>80 4860lm/36W ON/OFF R2M (>100.000h) équipé de connecteur rapide étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
13 X2020.15.3080.1050HR.W1-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1500mm 3000K IRC>80 7150lm/56W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V
14 X2020.15.3080.1050HR.W2-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1500mm 3000K IRC>80 7150lm/56W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF
15 X2020.15.3080.1050HR.W3-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1500mm 3000K IRC>80 7150lm/56W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V
16 X2020.15.3080.1050HR-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1500mm 3000K IRC>80 7150lm/56W ON/OFF R2M (>100.000h) équipé de connecteur rapide étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
17 X2020.15.4080.1050HR.W1-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1500mm 4000K IRC>80 7600lm/56W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V
18 X2020.15.4080.1050HR.W2-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1500mm 4000K IRC>80 7600lm/56W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF
19 X2020.15.4080.1050HR.W3-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1500mm 4000K IRC>80 7600lm/56W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V
20 X2020.15.4080.1050HR-3	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1500mm 4000K IRC>80 7600lm/56W ON/OFF R2M (>100.000h) équipé de connecteur rapide étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
21 X2020.15.5780.1050HR.W1-2	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1500mm 5700K IRC>80 7150lm/56W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V
22 X2020.15.5780.1050HR.W2-2	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1500mm 5700K IRC>80 7150lm/56W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF
23 X2020.15.5780.1050HR.W3-2	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1500mm 5700K IRC>80 7150lm/56W ON/OFF R2M (>100.000h) ; (diffuseur SEMI-OPALE) ; équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V
24 X2020.15.5780.1050HR-2	ASCARI SO CL2 (classe électrique 2) 1500mm 5700K IRC>80 7150lm/56W ON/OFF R2M (>100.000h) équipé de connecteur rapide étanche (diffuseur SEMI-OPALE)

CLIC

Accessoires (à commander séparément)



X3369001

ASCARI 1500mm - CLIPS INOX 316 (KIT 10pcs) ; (ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



X3369002

ASCARI 1200mm - CLIPS INOX 316 (KIT 8pcs) ; (ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



X3369004

ASCARI 2x - ETRIER avec crochet de suspension - INOX 316 (KIT 2pcs)



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE





Accessoires (à commander séparément)



X3369005

ASCARI 1500mm - CLIPS PC (KIT 10pcs) (vasque non suspendue ; ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



X3369006

ASCARI 1200mm - CLIPS PC (KIT 8pcs) (vasque non suspendue ; ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



X3369007

ASCARI - vis ANTI-VANDALE 316 (KIT 10pcs) (ne convient que pour clips INOX 304 qui sont livrés en standard)



X3369008

ASCARI - tournevis ANTI-VANDALE (rouge)



Gamme produit



ASCARI SO TECH

IP66 IK08

-20/+30°C UGR22

Jusqu'à 9.460lm

ON-OFF/DALI-T&D>80.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI SO PRO

IP66 IK08

-25/+30°C UGR22

WIELAND

Jusqu'à 7.800lm

ON-OFF/DALI T&D
>100.000h

GARANTIE jusqu'à 8 ans



ASCARI SO XTREMA

IP66 IK08

-40/+35°C UGR22

Jusqu'à 8.500lm

ON-OFF/DALI-T&D-
R2M>120.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 10 ans



ASCARI SO CL2

IP66 IK08 CL2

-25/+30°C UGR22

Jusqu'à 6.650lm

ON/OFF-R2M>100.000h

GARANTIE jusqu'à 8 ans



ASCARI OP TECH

IP66 IK08

-20/+30°C UGR20

Jusqu'à 8.420lm

ON-OFF/DALI-T&D>80.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI OP PRO

IP66 IK08

-25/+30°C UGR20

Jusqu'à 6.900lm

ON-OFF/DALI-T&D>100.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 8 ans



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE





Existe également



ASCARI SO TECH LUNA

IP66 IK08

UGR22

Présence hyper-fréquences

Jusqu'à 7.510lm

ON-OFF >100.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI OP TECH LUNA

IP66 IK08

UGR20

Présence hyper-fréquences

Jusqu'à 6.690lm

ON/OFF >100.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI SO ATMO-16

IP66 IK08

-25/+30°C UGR22

Jusqu'à 8.400lm

Présence et luminosité
automatiques

Hauteur de montage jusqu'à
16m


Zigbee-PHILIPS >100.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 7 ans

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF



Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.

Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

