




# astali xtrema

**GARANTIE 5 ANS**



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP40
- 850°C
- IK08/6J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

SUSPENSION, PLAFONNIER décoratif au design élégant et contemporain. Équipé de modules LED. Éclairage asymétrique pour la mise en valeur murale. Corps en profilé d'aluminium laqué blanc RAL9016 par poudrage. Accessoires de suspension en option.



### OPTION



Kit de suspension 2m

- + INTÉRIEUR
- + BUREAU
- + CIRCULATION
- + SURFACE DE VENTE
- + SCOLAIRE
- + ...

○ HF >100.000h

○ DALI >100.000h

Flux utile (sortant)	Equivalence (Fluorescent)*	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien flux L80B10 **	Maintien flux L90B10 **	Poids
3710 lm	> 1x35	27W	137 lm/W	4000K	80.000h	60.000h	2,7 kg
3510 lm	> 1x35	27W	130 lm/W	3000K	80.000h	60.000h	2,7 kg

\* Comparaison avec luminaire à LOR 75%, après 2000h de fonctionnement  
\*\* ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires