




aston led

GARANTIE 5 ANS



- CE
- IP20
- ZHAGA
- 230V -50Hz
- 750°C
- SDCM 3
- CL2
- IK07/2J
- IEC 62471 RG1

PLAFONNIER encastré. Eclairage asymétrique. Équipé d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps en acier laqué par poudrage. Montage en faux plafond 600x600 à fers apparents par le dessus uniquement. Alimentation déportée du luminaire permet une maintenance aisée.



+ INTÉRIEUR
+ CIRCULATION
+ SURFACE DE VENTE

+ SCOLAIRE
+ ...

○ HF 70.000h

○ DALI 90.000h

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien Flux à 50.000h**	Maintien Flux à 70.000h**	Poids
4100lm	> 1x54W	35W	117lm/W	4000K	L82B10	L72B10	3,4 kg
3410lm	= 2x28W / = 1x54W	27W	126lm/W	4000K	L83B10	L73B10	3,4 kg
2560lm	> 1x36W / > 1x28W	20W	128lm/W	4000K	L85B10	L75B10	3,4 kg
3880lm	> 1x54W	35W	110lm/W	3000K	L82B10	L72B10	3,4 kg
3220lm	= 2x28W / = 1x54W	27W	119lm/W	3000K	L83B10	L73B10	3,4 kg
2430lm	> 1x36W / > 1x28W	20W	121lm/W	3000K	L85B10	L75B10	3,4 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires