




# asyla 205

**GARANTIE 5 ANS**



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

Projecteur encastré rond, asymétrique. Equipé d'un module LED. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Equipé de verre semi sablé pour un éclairage uniforme. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation déportée.



+ INTÉRIEUR  
+ CIRCULATION  
+ SURFACE DE VENTE

+ GESTION D'ÉCLAIRAGE  
+ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE  
+ ...

○ HF 50.000h

○ HF 70.000h

○ DALI 70.000h



Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Iodure Métallique)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	Maintien flux 50.000h **	Maintien flux 70.000h **	Poids
5630lm	156lm/W	3540lm	= 70W	40W	89lm/W	4000K	UGR14	L80B10	L74B10	1,3 kg
3840lm	167lm/W	2430lm	> 35W	25W	97lm/W	4000K	UGR14	L85B10	L82B10	1,3 kg
5490lm	153lm/W	3450lm	> 50W	40W	86lm/W	3000K	UGR14	L80B10	L74B10	1,3 kg
3770lm	163lm/W	2370lm	> 35W	25W	94lm/W	3000K	UGR14	L85B10	L82B10	1,3 kg

\* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement  
\*\* ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires